

## Schwing 36 mtr. Concrete pump mounted on Mercedes Benz Actros 2631 6x4

Autobetonpumpe S 36X

### Verteilmast 36 R

Kompakter 4-armiger verteilmast in rollfaltung aus hoch- wertigem feinkornstahl, mit angebauter förderleitung, gelagert auf schwenkbarem drehschemel und grundrahmen mit volhydraulisch telekopierbaren abstützung. Mastbedienung mittels funkfernsteuerung proportional. Handsteuerung an der machine nur für auf – und Abbau, reinigung, wartung, instandhaltung.

### Technische Daten

Förderleitungsdurchmesser	125mm
Anzahl der gelenke	4
Reichhöhe	35,3 m
Reichweite ab mitte drehschemel	31,3 m
Schwenkbereich	2x 370°

### Seriemäßiger lieferumfang

Vector- steuerung  
MPS-Steuerung ( serie > 380 I – antrieb)

Abstützsystem in X-Anordnung

Abstützung: Vorn/hinten vertikal/horizontal hydr. Teleskopierbar

Trichter mit rührwerk und rost inkl. Integrierter trichterabdeckung  
Arbeitsscheinwerfer an trichter links  
Zentrale schmierreiste/ rock rührwerk auf der versorgungsleiste  
Rührwerksbedienung durch taster rechts  
Rührwerk „Ein/Aus“ NB/FB  
Auftritte zur reinigung an trichter rechts und links vom beden erreichbar  
Hupentaster für verständigungshupe im trichterbereich

PE – Wassertank 420L  
Wasseranlage ( roller/C-anschu  
Luß vorn)  
Druckwasseranschluß hinten rechts auf der verorgungsleiste  
Wasserkastenbefüllung hinten rechts auf der versorgungsleiste  
Wasserschlauch 15 m

Separater Kühl-Filterkreislauf  
Rohrablage links mit klppbarer bordwand

Proportionale funkfernsteuerung  
Nahbedienung NB hinten  
Motordrehzahlverstellung NB/FB  
Faahrzeugmotor EIN/AUS NB/FB  
Fördermengenverstellung NB/FB „0-Max“  
Verständigungshupe NB/FB  
Not-Aus taster

Betriebsstunderzähler  
Überwachung der hydrauliköltemperatur  
Hubzählmesseinrichtung  
Antriebsdrehzahierfassung  
Rückfahrcheinwerfer rechts und links  
Werkzeugschrank rechts  
Aufstieg recjhts  
4 unterlegplatten mit halterungen  
Ölfüllung