

Modell : TGS 40.480 6X6 BBS-WW

Type de véhicule: TGS 40.480 6X6 BBS-WW
 Véhicule de base: L 58W AJ 32

Etendue de livraison technique

Code	Désignation
001AA	Disposition de la direction à gauche
005NW	empattement 3900+1400 mm
006BO	porte-à-faux AR du cadre 700 mm
018KP	Moteur D2676LF03 - 480 ch / 353 kW Euro2, 2300 Nm, CR
02AAG	Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
021GG	Logiciel de B.V. pour utilisation du véhicule en tout-terrain (TipMatic OFFROAD)
022QF	B.V. ZF 12 TX 2821 OD MAN TipMatic avec ralentisseur intégré ZF
023EH	réservoir à carburant 400l à droite
025MS	Essieu AV VP-09 moteur
026FR	Ressorts AV paraboliques 9,5 t renforcés
027AX	Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante sup. à 35 degrés, rallongés
028NW	ressorts AR paraboliques 20 t
028PA	Pose d'un pont tandem
029GC	Arbres de transmission pour exhausser répartition du coefficient de charge
03KAA	Adaptation réservoir à carburant
030EE	Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB	MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EC	largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR
034MS	Pont AR à réducteurs planétaires AP HPD-1682/HP-1652
035KM	Rapport de pont planétaire AP $i = 5,33$
037AC	Blocage de différentiel dans le pont AR
037CB	Blocage de différentiel sur essieu AV avec bruiteur
037CM	Directibilité diminuée avec blocage de différentiel enclenché sur pont AV
038EW	Roues disque 10 trous 10,0-20 sur 1er essieu AV TL
038FQ	Roue disque 10 trous 10,00-20 en tant que roue de secours TL
038FS	Roues disque 10 trous 10,00-20 sur 1er pont AR TL
038FV	Roues disque 10 trous 10,00-20 sur 2e pont AR TL
04WAE	Y-Cordon électrique 24v 15 broches dans 2x7 broches avant le semi-remorque
042XY	sans tachygraphe électronique
045CA	Aide au démarrage en côte MAN EasyStart avec TipMatic
05NAE	Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
050NF	Cabine "L" largeur 2240 mm, longueur 2280 mm

052AC	Compartiment de rangement accès par l'intérieur et l'extérieur- déverrouillable de l'intérieur
058BA	Revêtement de siège en qualité standard
058NH	Siège confort chauffeur à suspension pneumatique
059NH	Siège confort convoyeur à suspension pneumatique
064AC	Deux clés de véhicule supplémentaires
080AE	Contre-porte lavable
116AP	Ventilateur viscostatique avec une puissance de refroidissement élevée
116AZ	commande ventilateur pour terre avec haute température
118AC	Déflecteur en tôle antipoussière
118EK	court suspension base (juste moteur)
118MA	Régulation moteur EDC
119EH	Paramétrage général pour P.M.
123AC	Tôle de protection pour 1 réservoir
123CC	tamis pour réservoir à carburant
124AL	Filtre à carburant
124AZ	Filtre à carburant avec séparateur d'eau
146AF	Traction AV crabotable
146KK	Boîte de transfert G252
150MC	vitre dépuratoin kit
150WR	décoration insert Aluminium brossé au tableau
153KA	Climatiseur AC R134A exempt de CFC
159XS	Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194AB	Manuel du chauffeur en langue anglaise
194EC	Manuel du chauffeur supplémentaire en langue française
201AR	Admission d'air relevée avec filtre à air sec / préséparateur
201EM	Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util. difficiles
201EY	filtre sans sac par portillon AV pour cabine air frais alimentation
201FA	Filtre à poussière fine et pollen
203EK	Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
205AN	Compresseur d'air monocylindre 360 cm3
206AP	Tube d'échappement haut côté droit
208XD	sans frein sur échappement (EVB)
210XX	Sans dispositif de démarrage à flamme
211FB	Embrayage monodisque DBE 430 renforcé
227AA	Purge relevée sur essieu AV
227AC	Purge relevée sur essieu AR
230XW	sans barre anti-encastrement à l'AV
233EM	Pare-chocs en acier en 3 éléments
234AX	Chape de remorquage ROCKINGER SK5
236AF	Traverse pour attelage de remorque
245XX	sans porte-roue de secours
256AA	Antivol sur volant

258AC	Frein d'alignement
258HA	ABS (système antiblocage des roues)
258RA	Frein d'utilisation en montée en tout terrain
259CC	Frein à tambour pour essieu AV
259CE	Frein à tambour pour pont AR
262AZ	Raccord de frein à 2 conduites derrière la cabine
265AF	Frein d'immobilisation avec action- nement commande pneumatique de l'essieu AV
272FA	Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
276AC	Accoudoirs pour siège chauffeur
278EA	Prise d'air comprimé dans la cabine
278EF	Flexible d'air comprimé et pistolet d'air comprimé
280AC	Câblage pour camion-citerne selon ADR
280EU	Grille pare-pierres devant le radiateur
280FB	Plate-forme de service avec marche et poignée de maintien
281AA	Version haute de construction
283FG	Suspension pneumatique de la cabine pour cabine 'L,LX,XL,XLX,XXL'
303AX	Bouchon d'obturation fermant à clé 1 unité, avec aération pour fermeture égale
308CB	Prédisposition électrique pour pose après-coup d'une prise de mouvement
310CL	Phares de route et phares antibrouillard supplémentaires
310EE	Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
310FA	2 phares de service sur pavillon de cabine
310HB	Feux de jour (conforme à la directive ECE R87)
310LH	Eclairage intérieur rouge/blanc dans le pavillon de cabine
311AA	Grille de protection pour phares
311CH	logique terrain pour ABS
318AI	Feux de position LED
318AK	Feux de gabarit latéraux
319AR	Liseuse pour chauffeur
321EC	verrouillage des portes centralisé
324AC	Avertisseur sonore électrique à 2 tons
324CA	avertisseur pneumatique sur pavillonde cabine/Bouclier aérodynamique
325AA	MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC	Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
325FE	Langue 2 "français" pour écran sur tableau de bord
326CP	prise femelle remorque 24V 15 broches derrière cabine
326CR	Prise femelle remorque pour ABS derrière la cabine
327AF	Robinet coupe-batterie mécanique
329CS	Batteries 12 V 155 Ah 2 unités
329ER	Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah
329HC	maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331AB	Alternateur Basic
339FP	Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
343AN	Bruiteur marche AR sur AR du cadre
345CV	Limiteur de vitesse électronique 85 km/h + tolérance de 1 km/h

345EA	Régulateur de vitesse
346CA	Indicateur de charge de suralimentation
350NN	Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350XO	sans SD navigation
351US	AUX in / USB dans tableau de bord
352DX	2 LED gyrophares à iode sur pavillonde cabine
352WS	couleur des gyrophare jaune
358AA	Coupe-circuits automatiques ETA
362AF	Stabilisateur uniquement sur le 2ème pont AR
363AA	Stabilisateur pour essieu AV
366CC	amortisseur renforcé pour pont AR
370CU	Dessiccateur d'air à 2 chambres chauffant
373AE	antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
373GD	entièrement synthétique huile hautesperformances pour faire tourner essieu
376FA	1 couchette avec espace de rangement(cadre en aluminium)
376HA	Matelas pour couchette inférieure
376KA	couchette tenture en bas pour couchette inférieure
376XK	Sans matelas pour couchette supérieure
380AC	Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA	Glaces de porte teintées
381AA	Paroi AR de cabine sans glace
381CE	Rideau sur tout le pourtour
381XC	Sans rideau transversal
384CD	affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
385AT	baies latérales teintées après colonne B
386AS	Toit ouvrant mécanique
387AF	Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH	Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
388AK	Visière pare-soleil devant pare-brise
389AC	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390CT	Porte-gobelet sur le tableau de bord
390XB	sans casier de rangement sur paroi AR
390XX	sans casier à objets
392AH	Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392CL	Antéviseur UE, côté convoyeur
392CZ	Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA	Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
400AH	Bavettes à l'AV
401CQ	Ailes AR en matière composite (demi-aile; sans limitation du brouillard de projections
404XG	Sans réduction du brouillard de projection d'eau
405AC	Set de premiers secours (en vrac)
405AK	Triangle de présignalisation
405AR	Lampe de présignalisation en vrac

406ED	Serrure pour coffre à batteries
407XX	Sans cric
411AA	1 cale de roue
434CH	fumeur-package
434DA	intérieur conception sable
44VCA	carter de vilebrequin ventilation close
491GV	sellette d'attelage JOST JSK 38 C 3,5" hauteur 190 mm avec lubrification intégrée
493HM	Avancée de sellette 1025 mm
493YT	Plateau de sellette 40 mm, marque JOST (charge sur sellette jusqu'à 36 t)
523AC	Plaquettes en anglais
538AE	Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542DM	Déclaration fournisseur
542DR	Confirmation spécifique transports lourds ou municipal service
542FX	mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
542HS	Tabliers dans le passage de roue contre l'encrassement du moteur
542NG	Immatriculation N3G, (pt > 12t)
600AC	Equipement pour circulation à droite
798LF	hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm
798WX	Véhicule ne peut pas être immatriculé du fait de la trop grande largeur avec la monte pneum.jumelée 14R20
LQW01	Châssis: peinture à l'eau
LVS01	Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02	Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03	Cabine BLANC PUR RAL 9010
80001	2 wahlweise 14,00R20 GELAENDE TL
90001	4 wahlweise 14,00R20 GELAENDE TL
90002	4 wahlweise 14,00R20 GELAENDE TL
90004	1 wahlweise 14,00R20 GELAENDE TL

Poids:

P.T.A.C.: 40000
1er essieu AV: 9000
2ème essieu AV: 0
3ème essieu AV: 0
Essieu poussé: 0
1er essieu AR: 16000
2ème essieu AR: 16000