

## Modell : TGS 41.400 8X4 BB-WW

Lieu de fabrication: MÜNCHEN  
 Type de véhicule: TGS 41.400 8X4 BB-WW  
 Véhicule de base: L 39W AE 02

### Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AA		Disposition de la direction à gauche
005UK		Empattement 1795+2980+1400 mm
006CI		porte-à-faux AR du cadre 800 mm
018SI		Moteur D2066LF06 - 400 ch / 294 kW Euro2, 1900 Nm, CR
02AAG		Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
021GG		Logiciel de B.V. pour utilisation du véhicule en tout-terrain (TipMatic OFFROAD)
022QE		B.V. ZF 12 TX 2820 OD MAN TipMatic
023EH		réservoir à carburant 400l à droite
025ML		Essieu AV VO-09/VO-09 droit
026EF		Ressorts AV paraboliques 9,5 t
027AX		Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante sup. à 35 degrés, rallongés
028FP		Ressorts AR paraboliques 16 t
028PA		Pose d'un pont tandem
029GC		Arbres de transmission pour exhausser répartition du coefficient de charge
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EC		largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR
034MH		Pont AR à réducteurs planétaires AP HPD-1382/HP-1352
035LF		AP rapport de pont planétaire i=4,33
037AC		Blocage de différentiel dans le pont AR
038GH		Roues disque 10 trous 11,75-22,5 sur 1er essieu AV TL
038JH		Roues disques 10 trous 11,75-22,5 sur 2ème essieu AV TL
038PG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
038RG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL
038TG		roue disque 10 trous 9,00-22,5 comme roue de secours TL
042XY		sans tachygraphe électronique
045CA		Aide au démarrage en côte MAN EasyStart avec TipMatic
05NAE		Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
050NN		Cabine "M" largeur 2240 mm, longueur 1880 mm
052XA		sans compartiment de rangement
058BA		Revêtement de siège en qualité standard

058NH	Siège confort chauffeur à suspension pneumatique
059NA	Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
080AE	Contre-porte lavable
116AE	Ventilateur viscostatique
116AZ	commande ventilateur pour terre avec haute température
118AC	Déфлекteur en tôle antipoussière
118EK	court suspension base (juste moteur)
118MA	Régulation moteur EDC
119EH	Paramétrage général pour P.M.
122S4	Prise de mouvement NH/4C sans plateau f=1,14 horizontale à droite
123CC	tamis pour réservoir à carburant
124AL	Filtre à carburant
124AZ	Filtre à carburant avec séparateur d'eau
150WR	décoration insert Aluminium brossé au tableau
153KA	Climatiseur AC R134A exempt de CFC
159XS	Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194AB	Manuel du chauffeur en langue anglaise
201AR	Admission d'air relevée avec filtre à air sec / préséparateur
201EM	Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util. difficiles
201FA	Filtre à poussière fine et pollen
203EK	Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
205AN	Compresseur d'air monocylindre 360 cm3
206EY	Echappement latéral côté droit avec sortie vers l'AR
208AL	Frein sur soupape d'échappement régulé (EVBeC)
210XX	Sans dispositif de démarrage à flamme
211FB	Embrayage monodisque DBE 430 renforcé
227AC	Purge relevée sur essieu AR
230AH	Barre anti-encastrement AR ronde
230XW	sans barre anti-encastrement à l'AV
230YX	sans protection latérale
233EM	Pare-chocs en acier en 3 éléments
234AX	Chape de remorquage ROCKINGER SK5
236AF	Traverse pour attelage de remorque
241AC	sans équerre de fixation de plateau sur cadre
245XX	sans porte-roue de secours
256AA	Antivol sur volant
256EA	pompe d'assistance de direction secours
258HA	ABS (système antiblocage des roues)
259CC	Frein à tambour pour essieu AV
259CE	Frein à tambour pour pont AR
262XX	sans raccord de freinage à l'extrémité AR du cadre
272FA	Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
276AC	Accoudoirs pour siège chauffeur

280AC	Câblage pour camion-citerne selon ADR
280BA	Equipement pour le transport de matières dangereuses selon l'ADR type AT
280EU	Grille pare-pierres devant le radiateur
281AB	version mi-haute
283FB	Suspension de la cabine avec des ressorts spirales pour cabine 'M'
303AX	Bouchon d'obturation fermant à clé 1 unité, avec aération pour fermeture égale
310EE	Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
311AA	Grille de protection pour phares
311AE	Grille de protection pour feux AR
318AA	Feux de position
318AK	Feux de gabarit latéraux
319AR	Liseuse pour chauffeur
321EC	verrouillage des portes centralisé
324AC	Avertisseur sonore électrique à 2 tons
325AA	MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC	Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
325FE	Langue 2 "français" pour écran sur tableau de bord
326XY	sans prise femelle 12/24 V à l'extrémité AR du cadre
327AF	Robinet coupe-batterie mécanique
329CS	Batteries 12 V 155 Ah 2 unités
329ER	Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah
329HC	maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331AB	Alternateur Basic
339FP	Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
343AN	Bruiteur marche AR sur AR du cadre
345CV	Limiteur de vitesse électronique 85 km/h + tolérance de 1 km/h
345EA	Régulateur de vitesse
346CA	Indicateur de charge de suralimentation
350NN	Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350XO	sans SD navigation
351US	AUX in / USB dans tableau de bord
352CF	2 gyrophares à iode sur pavillon de cabine
352WS	couleur des gyrophare jaune
362AH	Stabilisateur sur les deux ponts AR
363AA	Stabilisateur pour essieu AV
370CM	Dessiccateur d'air
373AE	antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
376XH	Sans matelas pour couchette inférieure
376XK	Sans matelas pour couchette supérieure
376XL	sans couchette pour cabine 'M', 'C', 'DK'
380AC	Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA	Glaces de porte teintées
381AA	Paroi AR de cabine sans glace
381XC	Sans rideau transversal

381YX		sans rideau sur tout le pourtour
384CD		affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
385AT		baies latérales teintées après colonne B
386XA		sans toit télescopique
387AF		Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH		Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
388AK		Visière pare-soleil devant pare-brise
388CC		Store pare-soleil sur la porte du chauffeur
389AC		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390CT		Porte-gobelet sur le tableau de bord
390XX		sans casier à objets
392AH		Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392CZ		Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA		Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
392XJ		Sans antéviseur côté convoyeur/ centré
394FM		1 extincteur de 2 kg multilingue (anglais/allemand/néerlandais)
400AH		Bavettes à l'AV
401CQ		Ailes AR en matière composite (demi-aile; sans limitation du brouillard de projections
401EL		Ailes en matière plastique en 3 éléments pour deuxième essieu AV
404AP		Réduction des brouillards de projection
405AC		Set de premiers secours (en vrac)
405AK		Triangle de présignalisation
405AR		Lampe de présignalisation en vrac
405CP		Flexible de gonflage pneus 20 m avec manomètre
407AA		Cric de 25 t
411AA		1 cale de roue
434CH		fumeur-package
434DB		intérieur conception urban concrete
44VCA		carter de vilebrequin ventilation close
538AE		Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542FX		mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
542HS		Tabliers dans le passage de roue contre l'encrassement du moteur
542NC		Immatriculation N3, (pt > 12t)
600AC		Equipement pour circulation à droite
798LF		hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm
798WK		Véhicule seulement immatriculable entant que véh.tout-terrain selon Dir.70/156/CEE;important pour carrossage
LQW01		Châssis: peinture à l'eau
LVS01		Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02		Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03		Cabine BLANC PUR RAL 9010
80001		2 wahlweise 385/65R22,5 LENK-S+G TL
80002		2 wahlweise 385/65R22,5 LENK-S+G TL

90001		4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90002		4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90004		1 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL

**Poids:**

P.T.A.C.: 44000

1er essieu AV: 9000

2ème essieu AV: 9000

3ème essieu AV: 0

Essieu poussé: 0

1er essieu AR: 13000

2ème essieu AR: 13000