

## Modell : TGS 33.400 6X4 BBS-WW

Lieu de fabrication:	MÜNCHEN
Type de véhicule:	TGS 33.400 6X4 BBS-WW
Véhicule de base:	L 26W AE 33

### Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AA		Disposition de la direction à gauche
005NW		empattement 3900+1400 mm
006BO		porte-à-faux AR du cadre 700 mm
018SI		Moteur D2066LF06 - 400 ch / 294 kW Euro2, 1900 Nm, CR
02AAG		Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
021GG		Logiciel de B.V. pour utilisation du véhicule en tout-terrain (TipMatic OFFROAD)
022QE		B.V. ZF 12 TX 2820 OD MAN TipMatic
023P8		Réservoir à carburant en alu de 590l à droite
025MK		Essieu AV droit VO-09
026EC		Ressorts AV paraboliques 8,0 t
027AX		Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante sup. à 35 degrés, rallongés
028FP		Ressorts AR paraboliques 16 t
028PA		Pose d'un pont tandem
029GC		Arbres de transmission pour exhausser répartition du coefficient de charge
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EC		largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR
034MH		Pont AR à réducteurs planétaires AP HPD-1382/HP-1352
035LF		AP rapport de pont planétaire i=4,33
037AC		Blocage de différentiel dans le pont AR
038GG		Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL
038PG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
038RG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL
038TG		roue disque 10 trous 9,00-22,5 comme roue de secours TL
04WAE		Y-Cordon électrique 24v 15 broches dans 2x7 broches avant le semi-remorque
042CY		Tachygraphe CE électr.-automatique 2 chauffeurs (interdiction hom. CE depuis 2006)
045CA		Aide au démarrage en côte MAN EasyStart avec TipMatic
05NAE		Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
050NF		Cabine "L" largeur 2240 mm, longueur 2280 mm
052AE		Compartiment de rangement accès par l'extérieur - déverrouillable de l'intérieur
058BA		Revêtement de siège en qualité standard
058NH		Siège confort chauffeur à suspension pneumatique

059NA		Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
080AE		Contre-porte lavable
116AE		Ventilateur viscostatique
116AZ		commande ventilateur pour terre avec haute température
118AC		Déфлекteur en tôle antipoussière
118EK		court suspension base (juste moteur)
118MA		Régulation moteur EDC
119EH		Paramétrage général pour P.M.
119KK		moteur fonction de protection: eau de refroidissement
122S4		Prise de mouvement NH/4C sans plateau f=1,14 horizontale à droite
123CC		tamis pour réservoir à carburant
124AL		Filtre à carburant
124AZ		Filtre à carburant avec séparateur d'eau
150WR		décoration insert Aluminium brossé au tableau
153KA		Climatiseur AC R134A exempt de CFC
159XS		Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194AC		Manuel du chauffeur en langue française
201AR		Admission d'air relevée avec filtre à air sec / préséparateur
201EM		Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util. difficiles
201FA		Filtre à poussière fine et pollen
203EK		Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
203ES		Module de pilotage p.échange donnéesext.(KSM) avec interface (FMS) syst.gestion flottes avec fonct.carrosser
205AN		Compresseur d'air monocylindre 360 cm3
206ET		Echappement latéral côté gauche avecsection finale vers l'AR
208AK		Frein sur soupape d'échappement (EVB)
210XX		Sans dispositif de démarrage à flamme
211FB		Embrayage monodisque DBE 430 renforcé
227AC		Purge relevée sur essieu AR
230XW		sans barre anti-encastrément à l'AV
233EM		Pare-chocs en acier en 3 éléments
234AX		Chape de remorquage ROCKINGER SK5
236AF		Traverse pour attelage de remorque
245XX		sans porte-roue de secours
256AA		Antivol sur volant
258HA		ABS (système antiblocage des roues)
259CC		Frein à tambour pour essieu AV
259CE		Frein à tambour pour pont AR
262AZ		Raccord de frein à 2 conduites derrière la cabine
272FA		Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
278EA		Prise d'air comprimé dans la cabine
278EF		Flexible d'air comprimé et pistolet d'air comprimé
280AC		Câblage pour camion-citerne selon ADR

280BA		Equiperment pour le transport de mati�res dangereuses selon l'ADR type AT
280EU		Grille pare-pierres devant le radiateur
280FB		Plate-forme de service avec marche et poign�e de maintien
281AB		version mi-haute
283FS		Suspension cabine avec ressorts spirales pour cabines 'L, LX,XL,XLX,XXL'
303AX		Bouchon d'obturation fermant � cl� 1 unit�, avec a�ration pour fermeture �gale
310EE		Phares doubles halog�nes H7 pour circulation routi�re � droite
310FA		2 phares de service sur pavillon de cabine
310HB		Feux de jour (conforme � la directive ECE R87)
310LH		Eclairage int�rieur rouge/blanc dans le pavillon de cabine
311AA		Grille de protection pour phares
318AA		Feux de position
318AK		Feux de gabarit lat�raux
319AR		Liseuse pour chauffeur
321EC		verrouillage des portes centralis�
324AC		Avertisseur sonore �lectrique � 2 tons
325AA		MAN Tronic (ordinateur embarqu�)
325EE		Langue 1 "fran�ais" pour �cran sur tableau de bord
325FE		Langue 2 "fran�ais" pour �cran sur tableau de bord
326CP		prise femelle remorque 24V 15 broches derri�re cabine
326CR		Prise femelle remorque pour ABS derri�re la cabine
327AF		Robinet coupe-batterie m�canique
329CS		Batteries 12 V 155 Ah 2 unit�s
329ER		Coffre � batteries jusqu'� 180 Ah
329HC		maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331AB		Alternateur Basic
339FP		Affichage des donn�es de service dans le combin� d'instruments
343AN		Bruiteur marche AR sur AR du cadre
345CV		Limiteur de vitesse �lectronique 85 km/h + tol�rance de 1 km/h
345EA		R�gulateur de vitesse
346CA		Indicateur de charge de suralimentation
350NN		Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350XO		sans SD navigation
351US		AUX in / USB dans tableau de bord
352FD		Pr�disposition pour le montage de lampes flash
362AF		Stabilisateur uniquement sur le 2�me pont AR
363AA		Stabilisateur pour essieu AV
370CM		Dessiccateur d'air
373AE		antigel jusqu'� -37 degr�s Celcius
373GD		enti�rement synth�tique huile hautesperformances pour faire tourner essieu
376FA		1 couchette avec espace de rangement(cadre en aluminium)
376HA		Matelas pour couchette inf�rieure
376KA		couchette tenture en bas pour couchette inf�rieure
376XK		Sans matelas pour couchette sup�rieure

380AC		Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA		Glaces de porte teintées
381AA		Paroi AR de cabine sans glace
381XC		Sans rideau transversal
381YX		sans rideau sur tout le pourtour
384CD		affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
385AT		baies latérales teintées après colonne B
386AS		Toit ouvrant mécanique
387AF		Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH		Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
388AK		Visière pare-soleil devant pare-brise
389AC		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390CT		Porte-gobelet sur le tableau de bord
390XB		sans casier de rangement sur paroi AR
390XX		sans casier à objets
392AH		Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392CZ		Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA		Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
392XJ		Sans antéviseur côté convoyeur/ centré
394ED		1 extincteur, 3 kg, néerlandais et français, réglementation belge
400AH		Bavettes à l'AV
401EZ		Ailes en mat. plastique, 3 parties, avec garde-boue de roue (sans réduction de la projection de brouillard)
404AP		Réduction des brouillards de projection
405AC		Set de premiers secours (en vrac)
405AK		Triangle de présignalisation
405AR		Lampe de présignalisation en vrac
407AA		Cric de 25 t
411AA		1 cale de roue
434DA		intérieur conception sable
44VCA		carter de vilebrequin ventilation close
491LE		Sellette d'attelage JOST JSK 38 C-1 3,5" hauteur de sellette 190 mm- sans raccord pour lubrif.centrale
493HL		Avancée de sellette 1125 mm
493YT		Plateau de sellette 40 mm, marque JOST (charge sur sellette jusqu'à 36 t)
523AE		Plaquettes en français
538AE		Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542FX		mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
542HS		Tabliers dans le passage de roue contre l'encrassement du moteur
542NC		Immatriculation N3, (pt > 12t)
600AC		Equipement pour circulation à droite
798LF		hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm

798WF		Véhicule pas immatriculable selon Dir.2000/40/CE, exceptions éventuellement possibles
LQW01		Châssis: peinture à l'eau
LVS01		Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02		Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03		Cabine BLANC PUR RAL 9010
80001		2 wahlweise 13R22,5 LENK-S+G TL
90001		4 wahlweise 13R22,5 ANTR-S+G TL
90002		4 wahlweise 13R22,5 ANTR-S+G TL
90004		1 wahlweise 13R22,5 LENK-S+G TL

**Poids:**

P.T.A.C.: 33000  
1er essieu AV: 8000  
2ème essieu AV: 0  
3ème essieu AV: 0  
Essieu poussé: 0  
1er essieu AR: 13000  
2ème essieu AR: 13000  
Essieu traîné: 0