

## Modell : TGM 15.240 4X2 BB

Lieu de fabrication: STEYR

Type de véhicule: TGM 15.240 4X2 BB

Véhicule de base: L N08 HG 06

### Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AA		Disposition de la direction à gauche
005CR		empattement 4425 mm
006OB		porte-à-faux AR du cadre 2325 mm
018IC		Moteur D0836LFL53 - 240 ch / 176 kW Euro4, 925 Nm, CR, OBD+capt. NOx
02AAB		Combiné d'instruments km/h Baseline
021GS		Logiciel pour B.V. (pas pour utilisation tout terrain)
022IE		Boîte de vitesses ZF 9S-1310 OD
023FT		réservoir à carburant 150l à droite
025MU		Essieu AV coudé VOK-07
026EA		Ressorts AV paraboliques 7,1 t
027AC		Radiateur à eau et échangeur air-air
028EB		ressorts AR paraboliques 11,5 t
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030AC		Direction hydraulique
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034NH		Pont AR hypoïde HY-1133
035EV		rapport de pont hypoïde i = 4,11
037AC		Blocage de différentiel dans le pontAR
038GC		Roues disque 10 trous 8,25-22,5 sur 1er essieu AV TL
038PC		roues disque 10 trous 8,25-22,5 sur 1er pont AR TL
038TC		roue disque 10 trous 8,25-22,5 comme roue de secours TL
042XY		sans tachygraphe électronique
050NK		Cabine "C" largeur 2240 mm, longueur 1620 mm
052XA		sans compartiment de rangement
058BA		Revêtement de siège en qualité standard
058NA		Siège chauffeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
059HC		siège convoyeur fixe with compartiment de rangement
080AE		Contre-porte lavable
116AE		Ventilateur viscostatique
118MA		Régulation moteur EDC
121EH		Contacteur point mort
123CE		chaînette pour bouchon de réservoir

124AL	Filtre à carburant
124AM	Filtre à carburant supplémentaire SEPAR avec séparateur d'eau
124EA	Chauffage pour filtre à carburant carburant
142AF	Etalonner tachygraphe
153KC	Climatiseur AC R134A exempt de CFC avec régulation thermique auto- matique
194AB	Manuel du chauffeur en langue anglaise
201HE	Admission d'air relevée avec filtre à air sec en bas à droite
205AP	Compresseur d'air monocyl. 238 cm3
206ES	Echappement latéral côté droit avec tube de sortie vers le milieu du cadre
208AB	Frein moteur avec commande supplé- mentaire par pédale de frein
208XD	sans frein sur échappement (EVB)
210XX	Sans dispositif de démarrage à flamme
211AD	Embrayage, diamètre 395 mm
219AF	Réservoir d'huile de direction avec jauge
230AC	avec barre anti-encastrement à l'AR
230ER	Barre anti-encastrement à l'AV
230YX	sans protection latérale
232HC	Pare-chocs en matière synthétique
234AX	Chape de remorquage ROCKINGER SK5
236CS	Traverse AR pour crochet de remorquage 160X100
241AC	sans équerre de fixation de plateau sur cadre
245AX	porte-roue de secours latéral à gauche derrière pont AR
256AA	Antivol sur volant
258HA	ABS (système antiblocage des roues)
259CA	freins disque pour essieu AV
259CB	frein à disque pour pont AR
262XX	sans raccord de freinage à l'extrémité AR du cadre
278AE	raccord pneumatique à l'AV
283FR	Suspension cabine ressorts en spirale pour cabine 'C'
303AX	Bouchon d'obturation fermant à clé 1 unité, avec aération pour fermeture égale
309AA	Régulation de la portée des phares lumineux
310EE	Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
318AA	Feux de position
318AK	Feux de gabarit latéraux
319YX	sans liseuse
324AA	avertisseur électrique 1 ton
325AA	MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC	Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
326XY	sans prise femelle 12/24 V à l'extrémité AR du cadre
327AF	Robinet coupe-batterie mécanique
329AC	2 batteries de 12 V 88 Ah
329ED	Coffre à batteries verrouillable (sans serrure)
329HC	maintenance indication pour batteries "sans entretien"
33VAC	Capsulage moteur

331AB	Alternateur Basic
339FP	Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
345AU	Limiteur de vitesse électronique 89 km/h + 1 km/h de tolérance
345XA	Sans régulateur de vitesse
348AA	Témoin d'eau de refroidissement dans la cabine
350CB	Prédisposition pour radio 24 V
362AA	Stabilisateur pour pont AR
363AA	Stabilisateur pour essieu AV
370CM	Dessiccateur d'air
376XH	Sans matelas pour couchette inférieure
376XK	Sans matelas pour couchette supérieure
376XL	sans couchette pour cabine 'M', 'C', 'DK'
380AC	Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA	Glaces de porte teintées
381AA	Paroi AR de cabine sans glace
381XC	Sans rideau transversal
381YX	sans rideau sur tout le pourtour
384CD	affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
386XA	sans toit télescopique
387AG	Lève-vitre mécanique pour chauffeur et convoyeur
388AB	Visière pare-soleil rabattable pour chauffeur et convoyeur
389AC	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390AX	Casier au-dessus du pare-brise
390XB	sans casier de rangement sur paroi AR
390XX	sans casier à objets
392AH	Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392AL	Rétroviseur grand angle réglage mécanique côté droit
392AT	Rétroviseur grand angle, réglage mécan. côté gauche
392AY	Rétroviseur à réglage mécanique
392CL	Antévisiseur UE, côté convoyeur
392HA	Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
396CC	lave-glace électrique
400AH	Bavettes à l'AV
401AF	Ailes de convoyage
401CW	Ailes plastique supprimées
404AP	Réduction des brouillards de projection
405AC	Set de premiers secours (en vrac)
405AP	Suppression du panneau de présignalisation
405CK	Suppression de la lampe de présignalisation
407AN	Cric de 10 t
411AA	1 cale de roue
434ES	Tableau de bord en version standard
44VCA	carter de vilebrequin ventilation close

523AC		Plaquettes en anglais
538AE		Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542FC		mesure d'insonorisation 80 dB (92/97EWG)
542NC		Immatriculation N3, (pt > 12t)
600AC		Equipement pour circulation à droite
LQW01		Châssis: peinture à l'eau
LVS01		Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02		Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03		Cabine BLANC PUR RAL 9010
80001		2 wahlweise 295/80R22,5 LENK-NAH TL
90001		4 wahlweise 295/80R22,5 ANTR-NAH TL
90004		1 wahlweise 295/80R22,5 LENK-NAH TL

**Poids:**

P.T.A.C.: 15000  
1er essieu AV: 7100  
2ème essieu AV: 0  
3ème essieu AV: 0  
Essieu poussé: 0  
1er essieu AR: 11500  
2ème essieu AR: 0  
Essieu traîné: 0