

Modell : TGS 33.360 6X4 BB-WW

Lieu de fabrication: MÜNCHEN

Type de véhicule: TGS 33.360 6X4 BB-WW

Véhicule de base: L 26W AE 05

Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AA		Disposition de la direction à gauche
005NK		Empattement 3600+1400 mm
006CI		porte-à-faux AR du cadre 800 mm
018SJ		Moteur D2066LF07 - 360 ch / 265 kW Euro2, 1800 Nm, CR
02AAG		Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
021GG		Logiciel de B.V. pour utilisation du véhicule en tout-terrain (TipMatic OFFROAD)
022QE		B.V. ZF 12 TX 2820 OD MAN TipMatic
023EH		réservoir à carburant 400l à droite
023VA		Garde-au-sol diminuée du fait du réservoir à carburant
025MK		Essieu AV droit VO-09
026EC		Ressorts AV paraboliques 8,0 t
027AX		Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante sup. à 35 degrés, rallongés
028EC		ressorts AR paraboliques 13 t
028PA		Pose d'un pont tandem
029GC		Arbres de transmission pour exhausser répartition du coefficient de charge
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EC		largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR
034MH		Pont AR à réducteurs planétaires AP HPD-1382/HP-1352
035FA		AP Rapport de pont planét. $i = 4,83$
037AC		Blocage de différentiel dans le pont AR
038GG		Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL
038PG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
038RG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL
038TG		roue disque 10 trous 9,00-22,5 comme roue de secours TL
042XY		sans tachygraphe électronique
05NAE		Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
050NN		Cabine "M" largeur 2240 mm, longueur 1880 mm
052XA		sans compartiment de rangement
058BA		Revêtement de siège en qualité standard
058NH		Siège confort chauffeur à suspension pneumatique
059NA		Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier

064AC		Deux clés de véhicule supplémentaires
080AE		Contre-porte lavable
116AE		Ventilateur viscostatique
116AZ		commande ventilateur pour terre avec haute température
118AC		Déфлекteur en tôle antipoussière
118AP		Numéro moteur frappé également sur carter de vilebrequin
118EK		court suspension base (juste moteur)
118LK		échangeur air-air guéable, sans automatique-drainage
118MA		Régulation moteur EDC
119EH		Paramétrage général pour P.M.
119KK		moteur fonction de protection: eau de refroidissement
122S4		Prise de mouvement NH/4C sans plateau f=1,14 horizontale à droite
123AC		Tôle de protection pour 1 réservoir
123CC		tamis pour réservoir à carburant
124AL		Filtre à carburant
124AZ		Filtre à carburant avec séparateur d'eau
150MC		vitre dépuration kit
150WR		décoration insert Aluminium brossé au tableau
153KC		Climatiseur AC R134A exempt de CFC avec régulation thermique auto- matique
159XS		Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194AB		Manuel du chauffeur en langue anglaise
201AR		Admission d'air relevée avec filtre à air sec / préséparateur
201EM		Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util. difficiles
201FA		Filtre à poussière fine et pollen
203EK		Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
203ER		Module de commande pour échange ex- terne de données (KSM) avec fonc- tionnalité de carrosserie
205AN		Compresseur d'air monocylindre 360 cm3
206ET		Echappement latéral côté gauche avec section finale vers l'AR
208AL		Frein sur soupape d'échappement régulé (EVBeC)
210XX		Sans dispositif de démarrage à flamme
211FB		Embrayage monodisque DBE 430 renforcé
227AC		Purge relevée sur essieu AR
230AH		Barre anti-encastrement AR ronde
230EM		Anti-encastrement AR rond 'moyen' sur châssis sans carrossage usine
230XW		sans barre anti-encastrement à l'AV
230YX		sans protection latérale
233EM		Pare-chocs en acier en 3 éléments
236AF		Traverse pour attelage de remorque
241AC		sans équerre de fixation de plateau sur cadre
245AE		Porte-roue de secours latéral à gauche
256AA		Antivol sur volant
258HA		ABS (système antiblocage des roues)

258HB	ASR (antipatinage au démarrage)
258TA	Programme stabilité électronique (ESP)
259CC	Frein à tambour pour essieu AV
259CE	Frein à tambour pour pont AR
262XX	sans raccord de freinage à l'extrémité AR du cadre
272FA	Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
280EU	Grille pare-pierres devant le radiateur
281AB	version mi-haute
283FB	Suspension de la cabine avec des ressorts spirales pour cabine 'M'
303AM	Antivol sur bouchon de réservoir, 1 unité, avec ventilation (pas apte à l'hom. sel. la dir. CEE-R34)
309AA	Régulation de la portée des phares lumineux
310CL	Phares de route et phares antibrouillard supplémentaires
310EE	Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
311AA	Grille de protection pour phares
311AE	Grille de protection pour feux AR
318AA	Feux de position
318AK	Feux de gabarit latéraux
319AR	Liseuse pour chauffeur
321EC	verrouillage des portes centralisé
324AC	Avertisseur sonore électrique à 2 tons
325AA	MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC	Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
325FL	Langue 2 "portugais" pour écran sur tableau de bord
326CK	Prise femelle remorque p. ABS à l'extrémité AR du cadre
326XY	sans prise femelle 12/24 V à l'extrémité AR du cadre
327AF	Robinet coupe-batterie mécanique
329CT	Batteries 12 V 175 Ah 2 unités
329ER	Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah
329HC	maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331AB	Alternateur Basic
339FP	Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
343AN	Bruiteur marche AR sur AR du cadre
345AS	Limiteur de vitesse électronique 90 kmh
345EA	Régulateur de vitesse
346CA	Indicateur de charge de suralimentation
350NN	Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350TJ	mains libres fonction pour portable;compatible MFL et Bluetooth
350XO	sans SD navigation
351US	AUX in / USB dans tableau de bord
352CF	2 gyrophares à iode sur pavillon de cabine
352WS	couleur des gyrophares jaune
362AH	Stabilisateur sur les deux ponts AR
363AA	Stabilisateur pour essieu AV

370CM	Dessiccateur d'air
373AE	antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
376XH	Sans matelas pour couchette inférieure
376XK	Sans matelas pour couchette supérieure
376XL	sans couchette pour cabine 'M', 'C', 'DK'
380AC	Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA	Glaces de porte teintées
381AA	Paroi AR de cabine sans glace
381XC	Sans rideau transversal
381YX	sans rideau sur tout le pourtour
384CD	affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
385AT	baies latérales teintées après colonne B
386AS	Toit ouvrant mécanique
387AF	Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH	Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
388AK	Visière pare-soleil devant pare-brise
388CA	Store pare-soleil sur les deux portes
389AC	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390CT	Porte-gobelet sur le tableau de bord
390XX	sans casier à objets
392AH	Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392CZ	Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA	Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
392XJ	Sans antévisseur côté convoyeur/ centré
400AH	Bavettes à l'AV
401EZ	Ailes en mat. plastique, 3 parties, avec garde-boue de roue (sans réduction de la projection de brouillard)
404AP	Réduction des brouillards de projection
405AC	Set de premiers secours (en vrac)
405AK	Triangle de présignalisation
405AR	Lampe de présignalisation en vrac
407AH	Cric de 12 t
411AA	1 cale de roue
417AC	Tôle de protection sur goujons de roues AV
434CH	fumeur-package
434DA	intérieur conception sable
523AC	Plaquettes en anglais
538AE	Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542FX	mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
542NC	Immatriculation N3, (pt > 12t)
600AC	Equipement pour circulation à droite
798LF	hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm

798WK		Véhicule seulement immatriculable entant que véh.tout-terrain selon Dir.70/156/CEE;important pour carrossage
LQW01		Châssis: peinture à l'eau
LVS01		Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02		Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03		Cabine BLANC SIGNALISATION RAL 9016
80001		2 Goodyear 315/80R22,5 MSSII TL 156/
90001		4 Goodyear 315/80R22,5 MSDII TL 156/
90002		4 Goodyear 315/80R22,5 MSDII TL 156/
90004		1 Goodyear 315/80R22,5 MSSII TL 156/

Poids:

P.T.A.C.: 33000
1er essieu AV: 8000
2ème essieu AV: 0
3ème essieu AV: 0
Essieu poussé: 0
1er essieu AR: 13000
2ème essieu AR: 13000
Essieu traîné: 0