

Modell : TGS 33.400 6X4 BBS-WW

Type de véhicule: TGS 33.400 6X4 BBS-WW

Véhicule de base: L 26W AF 31

Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AC		Disposition de la direction à droite
005MU		Empattement 3200+1400 mm
006BO		porte-à-faux AR du cadre 700 mm
018SI		Moteur D2066LF06 - 400 ch / 294 kW Euro2, 1900 Nm, CR
02AAG		Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
021GP		Logiciel de B.V. pour exploitation routière (TipMatic PROFI)
022QE		B.V. ZF 12 TX 2820 OD MAN TipMatic
023EH		réservoir à carburant 400l à droite
025MK		Essieu AV droit VO-09
026EC		Ressorts AV paraboliques 8,0 t
027AX		Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante sup. à 35 degrés, rallongés
028EC		ressorts AR paraboliques 13 t
028PA		Pose d'un pont tandem
029GC		Arbres de transmission pour exhausser répartition du coefficient de charge
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EC		largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR
034MH		Pont AR à réducteurs planétaires AP HPD-1382/HP-1352
035LF		AP rapport de pont planétaire i=4,33
037AC		Blocage de différentiel dans le pont AR
038GG		Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL
038PG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
038RG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL
038TG		roue disque 10 trous 9,00-22,5 comme roue de secours TL
04WAC		Cordon électrique 24v 15 broches dans 15 broches avant le semi-remorque
042XY		sans tachygraphe électronique
05NAE		Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
050NF		Cabine "L" largeur 2240 mm, longueur 2280 mm
052AC		Compartiment de rangement accès par l'intérieur et l'extérieur- déverrouillable de l'intérieur
058BA		Revêtement de siège en qualité standard

058NH		Siège confort chauffeur à suspension pneumatique
059NA		Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
064AC		Deux clés de véhicule supplémentaires
080AE		Contre-porte lavable
116AE		Ventilateur viscostatique
116AZ		commande ventilateur pour terre avec haute température
118AC		Déфлекteur en tôle antipoussière
118AP		Numéro moteur frappé également sur carter de vilebrequin
118EK		court suspension base (juste moteur)
118LK		échangeur air-air guéable, sans automatique-drainage
118MA		Régulation moteur EDC
119EH		Paramétrage général pour P.M.
119KA		point mort arrêt
119KK		moteur fonction de protection: eau de refroidissement
123AC		Tôle de protection pour 1 réservoir
123CC		tamis pour réservoir à carburant
124AL		Filtre à carburant
124AZ		Filtre à carburant avec séparateur d'eau
150MC		vitre dépuratoin kit
150WR		décoration insert Aluminium brossé au tableau
153YD		sans climatisation
159XS		Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194AB		Manuel du chauffeur en langue anglaise
201AR		Admission d'air relevée avec filtre à air sec / préséparateur
201EM		Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util. difficiles
201FA		Filtre à poussière fine et pollen
203EK		Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
203ES		Module de pilotage p.échange donnéesext.(KSM) avec interface (FMS) syst.gestion flottes avec fonct.carrosser
205AN		Compresseur d'air monocylindre 360 cm3
206ET		Echappement latéral côté gauche avec section finale vers l'AR
208AK		Frein sur soupape d'échappement (EVB)
210XX		Sans dispositif de démarrage à flamme
211FB		Embrayage monodisque DBE 430 renforcé
227AC		Purge relevée sur essieu AR
230XW		sans barre anti-encastrement à l'AV
233EM		Pare-chocs en acier en 3 éléments
236AF		Traverse pour attelage de remorque
245XX		sans porte-roue de secours
256AF		antivol sur volant avec antidémarrage électronique
258AC		Frein d'alignement
258HA		ABS (système antiblocage des roues)
258HB		ASR (antipatinage au démarrage)
258TA		Programme stabilité électronique (ESP)

259CA		freins disque pour essieu AV
259CE		Frein à tambour pour pont AR
261CK		Raccords pneumatiques SUZIE (pour marché UK)
262AZ		Raccord de frein à 2 conduites derrière la cabine
272FA		Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
280EU		Grille pare-pierres devant le radiateur
280FB		Plate-forme de service avec marche et poignée de maintien
281AB		version mi-haute
283FS		Suspension cabine avec ressorts spirales pour cabines 'L, LX,XL,XLX,XXL'
303AM		Antivol sur bouchon de réservoir, 1 unité, avec ventilation (pas apte à l'hom. sel. la dir. CEE-R34)
308CB		Prédisposition électrique pour pose après-coup d'une prise de mouvement
309AA		Régulation de la portée des phares lumineux
310CL		Phares de route et phares antibrouillard supplémentaires
310EF		Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à gauche
310LH		Eclairage intérieur rouge/blanc dans le pavillon de cabine
311AA		Grille de protection pour phares
318AA		Feux de position
318AK		Feux de gabarit latéraux
319AA		Liseuses pour chauffeur et convoyeur
321EC		verrouillage des portes centralisé
322CB		feu AR LED-technologie
324AC		Avertisseur sonore électrique à 2 tons
324CA		avertisseur pneumatique sur pavillonde cabine/Bouclier aérodynamique
325AA		MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC		Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
326CP		prise femelle remorque 24V 15 broches derrière cabine
326CR		Prise femelle remorque pour ABS derrière la cabine
327AF		Robinet coupe-batterie mécanique
329CT		Batteries 12 V 175 Ah 2 unités
329ER		Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah
329HC		maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331AB		Alternateur Basic
339FP		Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
343AN		Bruiteur marche AR sur AR du cadre
345AW		Limiteur de vitesse électronique à 80 km/h
345EA		Régulateur de vitesse
346CA		Indicateur de charge de suralimentation
350NN		Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350TJ		mains libres fonction pour portable;compatible MFL et Bluetooth
350XO		sans SD navigation
351US		AUX in / USB dans tableau de bord
362AH		Stabilisateur sur les deux ponts AR
363AA		Stabilisateur pour essieu AV

370CM	Dessiccateur d'air
373AE	antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
376FA	1 couchette avec espace de rangement(cadre en aluminium)
376HA	Matelas pour couchette inférieure
376KA	couchette tenture en bas pour couchette inférieure
376XK	Sans matelas pour couchette supérieure
380AC	Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA	Glaces de porte teintées
381AA	Paroi AR de cabine sans glace
381CE	Rideau sur tout le pourtour
381CM	Rideau transversal
384CD	affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
385AT	baies latérales teintées après colonne B
386AS	Toit ouvrant mécanique
387AF	Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH	Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
388AK	Visière pare-soleil devant pare-brise
388CA	Store pare-soleil sur les deux portes
389AC	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390CT	Porte-gobelet sur le tableau de bord
390XB	sans casier de rangement sur paroi AR
390XX	sans casier à objets
392AG	Rétroviseur de trottoir côté gauche
392CZ	Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA	Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
392XJ	Sans antévisseur côté convoyeur/ centré
400AH	Bavettes à l'AV
401EZ	Ailes en mat. plastique, 3 parties, avec garde-boue de roue (sans réduction de la projection de brouillard)
404AP	Réduction des brouillards de projection
405AA	Suppression set premiers soins
405AK	Triangle de présignalisation
405AR	Lampe de présignalisation en vrac
407AH	Cric de 12 t
411AA	1 cale de roue
417AC	Tôle de protection sur goujons de roues AV
434CH	fumeur-package
434DA	intérieur conception sable
44VCA	carter de vilebrequin ventilation close
491LC	Sellette d'attelage JOST JSK 38 C-1 2" hauteur de sellette 190 mm (sans raccord p.graissage central)
493MN	Avancée de sellette 1225 mm
493YT	Plateau de sellette 40 mm, marque JOST (charge sur sellette jusqu'à 36 t)
523AC	Plaquettes en anglais

538AE		Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542FX		mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
542NC		Immatriculation N3, (pt > 12t)
600AA		Equipement pour circulation à gauche
798LF		hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm
798WK		Véhicule seulement immatriculable entant que véh.tout-terrain selon Dir.70/156/CEE;important pour carrossage
LQW01		Châssis: peinture à l'eau
LVS01		Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02		Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03		Cabine BLANC SIGNALISATION RAL 9016
80001		2 Goodyear 315/80R22,5 MSSII TL 156/
90001		4 Goodyear 315/80R22,5 MSDII TL 156/
90002		4 Goodyear 315/80R22,5 MSDII TL 156/
90004		1 Goodyear 315/80R22,5 MSSII TL 156/

Poids:

P.T.A.C.: 33000
1er essieu AV: 8000
2ème essieu AV: 0
3ème essieu AV: 0
Essieu poussé: 0
1er essieu AR: 13000
2ème essieu AR: 13000