

## Modell : TGS 33.400 6X4 BBS-WW

Type de véhicule: TGS 33.400 6X4 BBS-WW

Véhicule de base: L 26W AF 31

### Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AC		Disposition de la direction à droite
005MU		Empattement 3200+1400 mm
006BO		porte-à-faux AR du cadre 700 mm
018SI		Moteur D2066LF06 - 400 ch / 294 kW Euro2, 1900 Nm, CR
02AAG		Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
021GP		Logiciel de B.V. pour exploitation routière (TipMatic PROFI)
022QA		B.V. ZF 12 TX 2620 DD MAN TipMatic
023EH		réservoir à carburant 400l à droite
025MH		Essieu AV VOK-09 coudé
026EF		Ressorts AV paraboliques 9,5 t
027AX		Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante sup. à 35 degrés, rallongés
028EC		ressorts AR paraboliques 13 t
028PA		Pose d'un pont tandem
029GC		Arbres de transmission pour exhausser répartition du coefficient de charge
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
030FA	X	direction ZF für VA-Last bis 9,5t
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034NM		Pont AR hypoïde HYD-1370/HY-1350
035HA		Rapport de pont hypoïde HY i = 3,36
037AC		Blocage de différentiel dans le pont AR
038GG		Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL
038PG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
038RG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL
038TG		roue disque 10 trous 9,00-22,5 comme roue de secours TL
04WAC		Cordon électrique 24v 15 broches dans 15 broches avant le semi-remorque
042XY		sans tachygraphe électronique
05NAE		Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
050NF		Cabine "L" largeur 2240 mm, longueur 2280 mm
052AC		Compartiment de rangement accès par l'intérieur et l'extérieur- déverrouillable de l'intérieur
058BA		Revêtement de siège en qualité standard

058NH		Siège confort chauffeur à suspension pneumatique
059NA		Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
064AC		Deux clés de véhicule supplémentaires
080AE		Contre-porte lavable
116AE		Ventilateur viscostatique
116AZ		commande ventilateur pour terre avec haute température
118AC		Déфлекteur en tôle antipoussière
118AP		Numéro moteur frappé également sur carter de vilebrequin
118EK		court suspension base (juste moteur)
118LK		échangeur air-air guéable, sans automatique-drainage
118MA		Régulation moteur EDC
119EH		Paramétrage général pour P.M.
119KA		point mort arrêt
119KK		moteur fonction de protection: eau de refroidissement
121FT		B.V. fonctionnalité: EfficientRoll
122S8		P.M. NH/4C sans plateau f=0,97 horizontale, côté droit
123AC		Tôle de protection pour 1 réservoir
123CC		tamis pour réservoir à carburant
124AL		Filtre à carburant
124AZ		Filtre à carburant avec séparateur d'eau
150MC		vitre dépuratoin kit
150WR		décoration insert Aluminium brossé au tableau
153KC		Climatiseur AC R134A exempt de CFC avec régulation thermique automatique
159XS		Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194AB		Manuel du chauffeur en langue anglaise
201AR		Admission d'air relevée avec filtre à air sec / préséparateur
201EM		Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util. difficiles
201FA		Filtre à poussière fine et pollen
203EK		Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
203ES		Module de pilotage p.échange donnéesext.(KSM) avec interface (FMS) syst.gestion flottes avec fonct.carrosser
205AN		Compresseur d'air monocylindre 360 cm3
206ET		Echappement latéral côté gauche avec section finale vers l'AR
208AK		Frein sur soupape d'échappement (EVB)
210XX		Sans dispositif de démarrage à flamme
211FB		Embrayage monodisque DBE 430 renforcé
227AC		Purge relevée sur essieu AR
230ER		Barre anti-encastrement à l'AV
233EM		Pare-chocs en acier en 3 éléments
236AF		Traverse pour attelage de remorque
245XX		sans porte-roue de secours
256AF		antivol sur volant avec antidémarrage électronique
258AC		Frein d'alignement
258HA		ABS (système antiblocage des roues)

258HB	ASR (antipatinage au démarrage)
258TA	Programme stabilité électronique (ESP)
259CA	freins disque pour essieu AV
259CB	frein à disque pour pont AR
261CK	Raccords pneumatiques SUZIE (pour marché UK)
262AZ	Raccord de frein à 2 conduites derrière la cabine
272FA	Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
280EU	Grille pare-pierres devant le radiateur
280FB	Plate-forme de service avec marche et poignée de maintien
283FS	Suspension cabine avec ressorts spirales pour cabines 'L, LX,XL,XLX,XXL'
303AM	Antivol sur bouchon de réservoir, 1 unité, avec ventilation (pas apte à l'hom. sel. la dir. CEE-R34)
309AA	Régulation de la portée des phares lumineux
310CL	Phares de route et phares antibrouillard supplémentaires
310EF	Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à gauche
310HB	Feux de jour (conforme à la directive ECE R87)
310LH	Eclairage intérieur rouge/blanc dans le pavillon de cabine
311AA	Grille de protection pour phares
318AA	Feux de position
318AK	Feux de gabarit latéraux
319AA	Liseuses pour chauffeur et convoyeur
321EC	verrouillage des portes centralisé
322CB	feu AR LED-technologie
324AC	Avertisseur sonore électrique à 2 tons
324CA	avertisseur pneumatique sur pavillonde cabine/Bouclier aérodynamique
325AA	MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC	Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
326CR	Prise femelle remorque pour ABS derrière la cabine
326FK	Prise femelle citerne 24V 15 brochesderrière la cabine
327AF	Robinet coupe-batterie mécanique
329CT	Batteries 12 V 175 Ah 2 unités
329ER	Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah
329HC	maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331AB	Alternateur Basic
339FP	Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
343AN	Bruiteur marche AR sur AR du cadre
345AW	Limiteur de vitesse électronique à 80 km/h
345EA	Régulateur de vitesse
346CA	Indicateur de charge de suralimentation
350NN	Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350TJ	mains libres fonction pour portable;compatible MFL et Bluetooth
350XO	sans SD navigation
351US	AUX in / USB dans tableau de bord
362AH	Stabilisateur sur les deux ponts AR

363AA		Stabilisateur pour essieu AV
370CM		Dessiccateur d'air
373AE		antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
376FA		1 couchette avec espace de rangement(cadre en aluminium)
376HA		Matelas pour couchette inférieure
376KA		couchette tenture en bas pour couchette inférieure
376XK		Sans matelas pour couchette supérieure
380AC		Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA		Glaces de porte teintées
381AA		Paroi AR de cabine sans glace
381CE		Rideau sur tout le pourtour
381CM		Rideau transversal
384CD		affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
385AT		baies latérales teintées après colonne B
386AS		Toit ouvrant mécanique
387AF		Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH		Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
388AK		Visière pare-soleil devant pare-brise
388CA		Store pare-soleil sur les deux portes
389AC		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390CT		Porte-gobelet sur le tableau de bord
390XB		sans casier de rangement sur paroi AR
390XX		sans casier à objets
392AG		Rétroviseur de trottoir côté gauche
392CZ		Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA		Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
392XJ		Sans antéviseur côté convoyeur/ centré
400AH		Bavettes à l'AV
401EZ		Ailes en mat. plastique, 3 parties, avec garde-boue de roue (sans réduction de la projection de brouillard)
404AP		Réduction des brouillards de projection
405AA		Suppression set premiers soins
405AK		Triangle de présignalisation
405FL		2 lampes de présignalisation en vrac pour camion-citerne
407AH		Cric de 12 t
411AA		1 cale de roue
417AC		Tôle de protection sur goujons de roues AV
434CH		fumeur-package
434DA		intérieur conception sable
44VCA		carter de vilebrequin ventilation close
491LC		Sellette d'attelage JOST JSK 38 C-1 2" hauteur de sellette 190 mm (sans raccord p.graissage central)
493MN		Avancée de sellette 1225 mm
493YT		Plateau de sellette 40 mm, marque JOST (charge sur sellette jusqu'à 36 t)

523AC		Plaquettes en anglais
538AE		Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542DR		Confirmation spécifique transports lourds ou municipal service
542FX		mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
542NC		Immatriculation N3, (pt > 12t)
600AA		Equipelement pour circulation à gauche
797AA		Inscription dans les papiers du véhicules (carte grise) : Sattelkraftfahrzeuggewicht 65.000kg
798LF		hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm
798RA		Aufbau/Umbau gemäß Truck Request Anfrage. TR-Nummer: K1.17014.9173
798W1		Avec P.T.R. conforme certificat Code 542DR, le puissance ascensionnelle maximale est de 11 %
LQW01		Châssis: peinture à l'eau
LVS01		Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02		Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03		Cabine BLANC SIGNALISATION RAL 9016
80001		2 Goodyear 315/80R22,5 MSSII TL 156/
90001		4 Goodyear 315/80R22,5 MSDII TL 156/
90002		4 Goodyear 315/80R22,5 MSDII TL 156/
90004		1 Goodyear 315/80R22,5 MSSII TL 156/

**Poids:**

P.T.A.C.: 33000  
1er essieu AV: 8000  
2ème essieu AV: 0  
3ème essieu AV: 0  
Essieu poussé: 0  
1er essieu AR: 13000  
2ème essieu AR: 13000