

## Modell : TGM 18.240 4X4 BB

Lieu de fabrication: STEYR

Type de véhicule: TGM 18.240 4X4 BB

Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AA		Disposition de la direction à gauche
005CI		empattement 4200 mm
006MN		porte-à-faux AR du cadre 2125 mm
018MK		Moteur D0836LFL40 - 240 ch / 176 kW Euro3, 925 Nm, CR
02AAB		Combiné d'instruments km/h Baseline
021GS		Logiciel pour B.V. (pas pour utilisation tout terrain)
022IE		Boîte de vitesses ZF 9S-1310 OD
023CT		réservoir à carburant 300l à droite
025MS		Essieu AV VP-09 moteur
026AV		Ressorts AV paraboliques 7,5 t
026ZA		Attention : augmentation maximum de la charge sur suspension AV
027AC		Radiateur à eau et échangeur air-air
028EB		ressorts AR paraboliques 11,5 t
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030AC		Direction hydraulique
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EA		Largeur de garniture de frein pour pont AR 180 mm
034MN		Pont AR à réducteurs planétaires HP-1333
035KM		Rapport de pont planétaire AP $i = 5,33$
037AC		Blocage de différentiel dans le pontAR
037CB		Blocage de différentiel sur essieu AV avec bruiteur
037CM		Directibilité diminuée avec blocage de différentiel enclenché sur pont AV
038GG		Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL
038PG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
038TG		roue disque 10 trous 9,00-22,5 comme roue de secours TL
042XY		sans tachygraphe électronique
050NK		Cabine "C" largeur 2240 mm, longueur 1620 mm
052XA		sans compartiment de rangement
058BA		Revêtement de siège en qualité standard
058NA		Siège chauffeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
059CD		Banquette convoyeurs p. 2 personnes (sièges individuels)
080AE		Contre-porte lavable

116AE		Ventilateur viscostatique
118MA		Régulation moteur EDC
119EH		Paramétrage général pour P.M.
120EK		carter d'huile profond pour puissance sur rampe jusqu'à 60 %, capacité d'huile 16/20 l
121EH		Contacteur point mort
123CC		tamis pour réservoir à carburant
123CE		chaînette pour bouchon de réservoir
124AL		Filtre à carburant
124EA		Chauffage pour filtre à carburant carburant
142AF		Etalonner tachygraphe
146AB		Boîte de transfert G 102
146AF		Traction AV crabotable
146CD		Boîte de tranfert, gestion des blocages (VSM)
153KC		Climatiseur AC R134A exempt de CFC avec régulation thermique auto- matique
194AB		Manuel du chauffeur en langue anglaise
201HF		Admission d'air relevée avec filtre à air sec en bas à droite/présépara-teur
205AP		Compresseur d'air monocyl. 238 cm3
206ES		Echappement latéral côté droit avec tube de sortie vers le milieu du cadre
208AB		Frein moteur avec commande supplé- mentaire par pédale de frein
208AK		Frein sur soupape d'échappement (EVB)
210XX		Sans dispositif de démarrage à flamme
211AD		Embrayage, diamètre 395 mm
219AF		Réservoir d'huile de direction avec jauge
227EA		Reniflard de boîte transfert relevé
230AC		avec barre anti-encastrement à l'AR
230YX		sans protection latérale
233EK		Pare-chocs en acier
234AX		Chape de remorquage ROCKINGER SK5
234HC		2 manilles à l'AV du cadre
236CS		Traverse AR pour crochet de remorquage 160X100
241AF		Equerre de fixation de plateau en vrac
245XX		sans porte-roue de secours
256AA		Antivol sur volant
258HA		ABS (système antiblocage des roues)
258HB		ASR (antipatinage au démarrage)
258RA		Frein d'utilisation en montée en tout terrain
259CC		Frein à tambour pour essieu AV
259CE		Frein à tambour pour pont AR
262XX		sans raccord de freinage à l'extrémité AR du cadre
278AE		raccord pneumatique à l'AV
280BA		Equipement pour le transport de matières dangereuses selon l'ADR type AT
280TK		Domaine d'application : pompiers
281AA		Version haute de construction
283FR		Suspension cabine ressorts en spirale pour cabine 'C'
303AX		Bouchon d'obturation fermant à clé 1 unité, avec aération pour fermeture égale
308CB		Prédisposition électrique pour pose après-coup d'une prise de mouvement

309AA		Régulation de la portée des phares lumineux
310EE		Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
310FA		2 phares de service sur pavillon de cabine
311AA		Grille de protection pour phares
311CH		logique terrain pour ABS
318AA		Feux de position
318AK		Feux de gabarit latéraux
319YX		sans liseuse
320AC		Contacteurs et fils pour éclairage de compartiment de chargement
322EA		Protection supérieure pour feux AR
324AA		avertisseur électrique 1 ton
325AA		MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC		Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
325FE		Langue 2 "français" pour écran sur tableau de bord
326CW		Prise femelle remorque 24V 7+7 broches à l'extrémité du cadre
327AF		Robinet coupe-batterie mécanique
329CT		Batteries 12 V 175 Ah 2 unités
329ED		Coffre à batteries verrouillable (sans serrure)
329HC		maintenance indication pour batteries "sans entretien"
33VAC		Capsulage moteur
331AB		Alternateur Basic
339FP		Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
345AU		Limiteur de vitesse électronique 89 km/h + 1 km/h de tolérance
345EA		Régulateur de vitesse
348AA		Témoin d'eau de refroidissement dans la cabine
350AA		Prédisposition pour radio 12V
352CF		2 gyrophares à iode sur pavillon de cabine
352WS		couleur des gyrophares jaune
358AA		Coupe-circuits automatiques ETA
362AA		Stabilisateur pour pont AR
363AA		Stabilisateur pour essieu AV
370CM		Dessiccateur d'air
376XH		Sans matelas pour couchette inférieure
376XK		Sans matelas pour couchette supérieure
376XL		sans couchette pour cabine 'M', 'C', 'DK'
380AC		Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA		Glaces de porte teintées
381AA		Paroi AR de cabine sans glace
381XC		Sans rideau transversal
381YX		sans rideau sur tout le pourtour
384CD		affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
386XA		sans toit télescopique
387AG		Lève-vitre mécanique pour chauffeur et convoyeur
388AB		Visière pare-soleil rabattable pour chauffeur et convoyeur
388AK		Visière pare-soleil devant pare-brise
389AC		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)

390AX	Casier au-dessus du pare-brise
390XB	sans casier de rangement sur paroi AR
390XX	sans casier à objets
392AG	Rétroviseur de trottoir côté gauche
392AH	Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392AL	Rétroviseur grand angle réglage mécanique côté droit
392AT	Rétroviseur grand angle, réglage mécan. côté gauche
392AY	Rétroviseur à réglage mécanique
392CL	Antévisseur UE, côté convoyeur
392HA	Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
396CC	lave-glace électrique
400AH	Bavettes à l'AV
401AF	Ailes de convoyage
401CW	Ailes plastique supprimées
401EG	Elargissement des rebords d'aile selon Directive UE 91/226/CEE
404AP	Réduction des brouillards de projection
405AC	Set de premiers secours (en vrac)
405AK	Triangle de présignalisation
405AR	Lampe de présignalisation en vrac
407AN	Cric de 10 t
411AA	1 cale de roue
434ES	Tableau de bord en version standard
44VCA	carter de vilebrequin ventilation close
523AC	Plaquettes en anglais
523CL	Plaquette ABS-toutes roues motrices en anglais
538AE	Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542FB	Mesures d'insonorations à 82 dB (92/97/CEE) Offroad
542NG	Immatriculation N3G, (pt > 12t)
600AC	Equipement pour circulation à droite
LQW01	Châssis: peinture à l'eau
LVS01	Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02	Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03	Cabine BLANC PUR RAL 9010
80001	2 wahlweise 315/80R22,5 LENK-S+G TL
90001	4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90004	1 wahlweise 315/80R22,5 LENK-S+G TL

**Poids:**

P.T.A.C.: 17500

1er essieu AV: 7500

2ème essieu AV: 0

3ème essieu AV: 0

Essieu poussé: 0

1er essieu AR: 10000

2ème essieu AR: 0

Essieu traîné: 0