

## Modell : TGM 18.240 4X4 BB

Lieu de fabrication: STEYR  
Type de véhicule: TGM 18.240 4X4 BB  
Véhicule de base: L N38 EG 06  
Date de livraison: 19.03.2020

### Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AA		Disposition de la direction à gauche
005CU		empattement 4500 mm
006OB		porte-à-faux AR du cadre 2325 mm
018MK		Moteur D0836LFL40 - 240 ch / 176 kW Euro3, 925 Nm, CR
02AAB		Combiné d'instruments km/h Baseline
021GS		Logiciel pour B.V. (pas pour utilisation tout terrain)
022IE		Boîte de vitesses ZF 9S-1310 OD
023CT		réservoir à carburant 300l à droite
025MS		Essieu AV VP-09 moteur
026AV		Ressorts AV paraboliques 7,5 t
026ZA		Attention : augmentation maximum de la charge sur suspension AV
027AC		Radiateur à eau et échangeur air-air
028EB		ressorts AR paraboliques 11,5 t
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030AC		Direction hydraulique
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EA		Largeur de garniture de frein pour pont AR 180 mm
034MF		Pont AR à réducteurs planétaires HP-1333 - monte pneumatique simple
035KN		Rapport de pont planétaire AP i = 6,00
037AC		Blocage de différentiel dans le pontAR
037CB		Blocage de différentiel sur essieu AV avec bruiteur
037CM		Directibilité diminuée avec blocage de différentiel enclenché sur pont AV
038EW		Roues disque 10 trous 10,0-20 sur 1er essieu AV TL
038FQ		Roue disque 10 trous 10,00-20 en tant que roue de secours TL
038FX		Roues disque 10 trous 10,00-20 sur 1er pont AR TL pour monte pneu- matique simple
042XY		sans tachygraphe électronique
050NK		Cabine "C" largeur 2240 mm, longueur 1620 mm
052XA		sans compartiment de rangement
058BA		Revêtement de siège en qualité standard

058NA	Siège chauffeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
059CD	Banquette convoyeurs p. 2 personnes (sièges individuels)
080AE	Contre-porte lavable
116AE	Ventilateur viscostatique
118MA	Régulation moteur EDC
119EH	Paramétrage général pour P.M.
120EK	carter d'huile profond pour puissance sur rampe jusqu'à 60 %, capacité d'huile 16/20 l
121EH	Contacteur point mort
123CC	tamis pour réservoir à carburant
123CE	chaînette pour bouchon de réservoir
124AL	Filtre à carburant
124EA	Chauffage pour filtre à carburant carburant
142AF	Etalonner tachygraphe
146AB	Boîte de transfert G 102
146AF	Traction AV crabotable
146CD	Boîte de tranfert, gestion des blocages (VSM)
153KC	Climatiseur AC R134A exempt de CFC avec régulation thermique auto- matique
194AC	Manuel du chauffeur en langue française
201HF	Admission d'air relevée avec filtre à air sec en bas à droite/présépara- teur
205AP	Compresseur d'air monocyl. 238 cm3
206ES	Echappement latéral côté droit avec tube de sortie vers le milieu du cadre
208AB	Frein moteur avec commande supplé- mentaire par pédale de frein
208AK	Frein sur soupape d'échappement (EVB)
210XX	Sans dispositif de démarrage à flamme
211AD	Embrayage, diamètre 395 mm
219AF	Réservoir d'huile de direction avec jauge
227EA	Reniflard de boîte transfert relevé
230AC	avec barre anti-encastrement à l'AR
230YX	sans protection latérale
233EK	Pare-chocs en acier
234AX	Chape de remorquage ROCKINGER SK5
234HC	2 manilles à l'AV du cadre
236CS	Traverse AR pour crochet de remorquage 160X100
241AC	sans équerre de fixation de plateau sur cadre
245XX	sans porte-roue de secours
256AA	Antivol sur volant
258HA	ABS (système antiblocage des roues)
258HB	ASR (antipatinage au démarrage)
258RA	Frein d'utilisation en montée en tout terrain
259CC	Frein à tambour pour essieu AV
259CE	Frein à tambour pour pont AR
262XX	sans raccord de freinage à l'extrémité AR du cadre
278AE	raccord pneumatique à l'AV
280BA	Equipement pour le transport de matières dangereuses selon l'ADR type AT

280TK	Domaine d'application : pompiers
281AA	Version haute de construction
283FR	Suspension cabine ressorts en spirale pour cabine 'C'
303AX	Bouchon d'obturation fermant à clé 1 unité, avec aération pour fermeture égale
308CB	Prédisposition électrique pour pose après-coup d'une prise de mouvement
309AA	Régulation de la portée des phares lumineux
310EE	Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
310FA	2 phares de service sur pavillon de cabine
311AA	Grille de protection pour phares
311CH	logique terrain pour ABS
318AA	Feux de position
318AK	Feux de gabarit latéraux
319YX	sans liseuse
320AC	Contacteurs et fils pour éclairage de compartiment de chargement
322EA	Protection supérieure pour feux AR
324AA	avertisseur électrique 1 ton
325AA	MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC	Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
325FE	Langue 2 "français" pour écran sur tableau de bord
326CW	Prise femelle remorque 24V 7+7 broches à l'extrémité du cadre
327AF	Robinet coupe-batterie mécanique
329CT	Batteries 12 V 175 Ah 2 unités
329ED	Coffre à batteries verrouillable (sans serrure)
329HC	maintenance indication pour batteries "sans entretien"
33VAC	Capsulage moteur
331AB	Alternateur Basic
339FP	Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
345AU	Limiteur de vitesse électronique 89 km/h + 1 km/h de tolérance
345EA	Régulateur de vitesse
348AA	Témoin d'eau de refroidissement dans la cabine
350AA	Prédisposition pour radio 12V
352CF	2 gyrophares à iode sur pavillon de cabine
352WS	couleur des gyrophares jaune
358AA	Coupe-circuits automatiques ETA
362AA	Stabilisateur pour pont AR
363AA	Stabilisateur pour essieu AV
370CM	Dessiccateur d'air
376XH	Sans matelas pour couchette inférieure
376XK	Sans matelas pour couchette supérieure
376XL	sans couchette pour cabine 'M', 'C', 'DK'
380AC	Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA	Glaces de porte teintées
381AA	Paroi AR de cabine sans glace
381XC	Sans rideau transversal

381YX	sans rideau sur tout le pourtour
384CD	affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
386XA	sans toit télescopique
387AG	Lève-vitre mécanique pour chauffeur et convoyeur
388AB	Visière pare-soleil rabattable pour chauffeur et convoyeur
388AK	Visière pare-soleil devant pare-brise
389AC	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390AX	Casier au-dessus du pare-brise
390XB	sans casier de rangement sur paroi AR
390XX	sans casier à objets
392AG	Rétroviseur de trottoir côté gauche
392AH	Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392AL	Rétroviseur grand angle réglage mécanique côté droit
392AT	Rétroviseur grand angle, réglage mécan. côté gauche
392AY	Rétroviseur à réglage mécanique
392CL	Antéviseur UE, côté convoyeur
392HA	Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
396CC	lave-glace électrique
400AH	Bavettes à l'AV
401AF	Ailes de convoyage
401CW	Ailes plastique supprimées
401EG	Elargissement des rebords d'aile selon Directive UE 91/226/CEE
404AP	Réduction des brouillards de projection
405AC	Set de premiers secours (en vrac)
405AK	Triangle de présignalisation
405AR	Lampe de présignalisation en vrac
406ED	Serrure pour coffre à batteries
407AN	Cric de 10 t
411AA	1 cale de roue
434ES	Tableau de bord en version standard
44VCA	carter de vilebrequin ventilation close
523AC	Plaquettes en anglais
523CL	Plaquette ABS-toutes roues motrices en anglais
538AE	Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542FB	Mesures d'insonorations à 82 dB (92/97/CEE) Offroad
542NG	Immatriculation N3G, (pt > 12t)
600AC	Equipement pour circulation à droite
LQW01	Châssis: peinture à l'eau
LVS01	Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02	Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03	Cabine Blanc
80001	2 wahlweise 365/85R20 GELAENDE TL
90001	2 wahlweise 365/85R20 GELAENDE TL

90004

1 wahlweise 365/85R20 GELAENDE TL

**Poids:**

P.T.A.C.: 17500

1er essieu AV: 7500

2ème essieu AV: 0

3ème essieu AV: 0

Essieu poussé: 0

1er essieu AR: 10000