

Modell : TGS 26.440 6X4 BB

Lieu de fabrication:	WIEN
Type de véhicule:	TGS 26.440 6X4 BB
Véhicule de base:	L 26S KG 11

Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AA		Disposition de la direction à gauche
005OI	X	empattement 4200+1400 MM
006NC	X	porte-à-faux AR du cadre 2200 mm
018JA		Moteur D2066LF40 - 440 ch / 324 kW Euro 5 SCR - 2100 Nm, rampe commune OBD2
02AAE		Combiné d'instruments km/h Highline
021GG		Logiciel de B.V. pour utilisation du véhicule en tout-terrain (TipMatic OFFROAD)
022GW		Boîte de vitesses ZF 12 AS 2330 OD MAN TipMatic
023JD		Réservoir à carburant de 400 l à droite et de 35 l d'AdBlue
025MK	X	Essieu AV droit VO-09
026EF		Ressorts AV paraboliques 9,5 t
027AX	X	Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante sup. à 35 degrés, rallongés
028MK	X	Ressorts à développante pour pont AR13 t
028PA	X	Pose d'un pont tandem
03KAA	X	Adaptation réservoir à carburant
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EC		largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR
034MM	X	Pont AR à réducteurs planétaires HPD-1353/HP-1333
035KL		Rapport de pont AP i = 4,00
037AC		Blocage de différentiel dans le pontAR
038GH		Roues disque 10 trous 11,75-22,5 sur 1er essieu AV TL
038PG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
038RG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL
038TG		roue disque 10 trous 9,00-22,5 comme roue de secours TL
042XY		sans tachygraphe électronique
05NAE	X	Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
050ND	X	Cabine double avec 4 portes "DK" largeur 2240mm, longueur 2785mm
052XA		sans compartiment de rangement
058BA	X	Revêtement de siège en qualité standard
058NH	X	Siège confort chauffeur à suspension pneumatique
059NA	X	Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
080AE	X	Contre-porte lavable
116AE		Ventilateur viscostatique

118EK	X	court suspension base (juste moteur)
118MA		Régulation moteur EDC
119EH		Paramétrage général pour P.M.
120KE		Prédisposition pour prise de mouve- ment côté volant moteur f=1,233
122JS		2 PM NAS/10 sans plateau f=1,03 en haut et NAS/10 avec plateau f=1,40 en bas
124AL		Filtre à carburant
124AZ		Filtre à carburant avec séparateur d'eau
124EA		Chauffage pour filtre à carburant carburant
142AF		Etalonner tachygraphe
150MC	X	vitre dépurat ion kit
150WR		décoration insert Aluminium brossé au tableau
153KC	X	Climatiseur AC R134A exempt de CFC avec régulation thermique auto- matique
159XS	X	Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194AB		Manuel du chauffeur en langue anglaise
201AR	X	Admission d'air relevée avec filtre à air sec / préséparateur
201FA		Filtre à poussière fine et pollen
203EK		Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
203ER		Module de commande pour échange ex- terne de données (KSM) avec fonc- tionnalité de carrosserie
205AN		Compresseur d'air monocylindre 360 cm3
206KA	X	échappement latéral à droite
208AK		Frein sur soupape d'échappement (EVB)
210AA		Dispositif Flamme-Start
211FF		Embrayage monodisque MFZ 430
227AC		Purge relevée sur essieu AR
230XW		sans barre anti-encastrement à l'AV
230XX		sans barre anti-encastrement à l'AR
230YX		sans protection latérale
233EM	X	Pare-chocs en acier en 3 éléments
234HC		2 manilles à l'AV du cadre
234HO		Attelage de remorque RINGFEDER 4040 G 150 B
236AF		Traverse pour attelage de remorque
241AC		sans équerre de fixation de plateau sur cadre
245XX		sans porte-roue de secours
256AF		antivol sur volant avec antidémar- rage électronique
258HA		ABS (système antiblocage des roues)
258HB		ASR (antipatinage au démarrage)
258TA		Programme stabilité électronique (ESP)
259CC	X	Frein à tambour pour essieu AV
259CE	X	Frein à tambour pour pont AR
262AC		Raccord de frein, 2 conduites
272FA		Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
272FF	X	Eclairage d'emmarchement AR pour cabine double
280EU	X	Grille pare-pierres devant le radiateur

280HD	X	Dispositif démarrage/arrêt moteur sous le portillon AV
281AB	X	version mi-haute
283FM	X	Suspension pneumatique pour cabine 'M'
303AT		Bouchon d'obturation de réservoir sans antivol 1 x sans ventil. (pas apte à l'hom. sel. la dir. CEE-R34)
303CA		Bouchon de réservoir AdBlue, 1 unité
309AA		Régulation de la portée des phares lumineux
310CL		Phares de route et phares antibrouillard supplémentaires
310EE		Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
318AA		Feux de position
318AK	X	Feux de gabarit latéraux
319AA	X	Liseuses pour chauffeur et convoyeur
321EC		verrouillage des portes centralisé
324AC		Avertisseur sonore électrique à 2 tons
325AA		MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EA		Langue 1 "allemand" pour écran sur tableau de bord
326CK		Prise femelle remorque p. ABS à l'extrémité AR du cadre
326CN		prise femelle remorque 24V 15 broches à l'extrémité de cadre
326FZ		Prise femelle dans la cabine 12V 2 broches et 24V 2 broches
327AC	X	robinet coupe-batteries électrique
329CT	X	Batteries 12 V 175 Ah 2 unités
329ER		Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah
329HC		maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331CY		Alternateur à courant triphasé 28 V 120 A 3360 W Longlife Eco
339FP		Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
345AZ		Limiteur de vitesse électronique à 100 km/h
345EA		Régulateur de vitesse
346CA		Indicateur de charge de suralimentation
350NN		Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350XO		sans SD navigation
358AA		Coupe-circuits automatiques ETA
362AH		Stabilisateur sur les deux ponts AR
363AA		Stabilisateur pour essieu AV
370CR		dessiccateur d'air chauffant
373AE		antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
376XH		Sans matelas pour couchette inférieure
376XK		Sans matelas pour couchette supérieure
376XL	X	sans couchette pour cabine 'M', 'C', 'DK'
380AC	X	Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA	X	Glaces de porte teintées
381AA		Paroi AR de cabine sans glace
381XC		Sans rideau transversal
381YX		sans rideau sur tout le pourtour
384CD		affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur

385AT		baies latérales teintées après colonne B
386AS	X	Toit ouvrant mécanique
387AF		Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH		Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
389AC	X	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390XB	X	sans casier de rangement sur paroi AR
390XN		Sans poubelle entre les sièges
390XX		sans casier à objets
392AH		Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392CL	X	Antéviseur UE, côté convoyeur
392CZ	X	Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA		Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
400AH	X	Bavettes à l'AV
401CY	X	Aile en matière plastique, en 3 éléments, avec pare-chocs
404AP	X	Réduction des brouillards de projection
405AC	X	Set de premiers secours (en vrac)
405AK	X	Triangle de présignalisation
405AR	X	Lampe de présignalisation en vrac
407AH	X	Cric de 12 t
411AF		2 cales de roue
538AE	X	Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542DC		Confirmation internationale des données
542DM		Déclaration fournisseur
542FC		mesure d'insonorisation 80 dB (92/97EWG)
542IZ		Attestation des données pour octroi de plaques minéralogiques allemandes d'exportation dans un pays non UE
542NC		Immatriculation N3, (pt > 12t)
600AC		Equipement pour circulation à droite
798LF	X	hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm
798WF		Véhicule pas immatriculable selon Dir.2000/40/CE, exceptions éventuellement possibles
799RK		Portance des pneumatiques rehaussée de 10 % pour version voirie
LQA03		Cabine peinture acrylique bicomposant
LQW01		Châssis: peinture à l'eau
LVS01		Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02		Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03		Cabine BLANC PUR RAL 9010
80001		2 wahlweise 385/65R22,5 LENK-S+G TL
90001		4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90002		4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90004		1 wahlweise 315/80R22,5 LENK-S+G TL

Poids:

P.T.A.C.: 28000

1er essieu AV: 9000

2ème essieu AV: 0

3ème essieu AV: 0

Essieu poussé: 0

1er essieu AR: 13000

2ème essieu AR: 13000