

## Modell : TGS 18.360 4X4 BB-WW

Lieu de fabrication: MÜNCHEN

Type de véhicule: TGS 18.360 4X4 BB-WW

Véhicule de base: L 52W DU 05

Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AA		Disposition de la direction à gauche
005CU		empattement 4500 mm
006OG		porte-à-faux AR du cadre 2350 mm
018IZ		Moteur D2066LF48 - 360 ch / 265 kW EURO3 - 1800 Nm Common-Rail
02AAG		Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
022WO		B.V. ZF 16 S 253 OD
023CH		réservoir à carburant 220l à droite
025MS		Essieu AV VP-09 moteur
026EC		Ressorts AV paraboliques 8,0 t
027AP		Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante supérieure à 35 degrés C
028EC		ressorts AR paraboliques 13 t
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034MG		Pont AR à réducteurs planétaires HP-1352
035FA		AP Rapport de pont planét. i = 4,83
037AC		Blocage de différentiel dans le pontAR
038GZ		Roues disque 10 trous 8,5-20 sur 1er essieu AV TT
038PZ		Roues disque 10 trous 8,5-20,0 sur 1er pont AR TT
038TZ		Roue disque 10 trous 8,5-20 en tant que roue de secours TT
042XY		sans tachygraphe électronique
05NAE		Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
050NN		Cabine "M" largeur 2240 mm, longueur 1880 mm
052XA		sans compartiment de rangement
058BA		Revêtement de siège en qualité standard
058NH		Siège confort chauffeur à suspensionpneumatique
059NA		Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
080AE		Contre-porte lavable
116AE		Ventilateur viscostatique
116AZ		commande ventilateur pour terre avec haute température
118AC		Déфлекteur en tôle antipoussière
118EK		court suspension base (juste moteur)

118MA	Régulation moteur EDC
119EH	Paramétrage général pour P.M.
119KK	moteur fonction de protection: eau de refroidissement
123AC	Tôle de protection pour 1 réservoir
123CC	tamis pour réservoir à carburant
124AL	Filtre à carburant
124AT	filtre à carburant chauffant/ préséparateur d'eau
124EA	Chauffage pour filtre à carburant carburant
142AF	Etalonner tachygraphe
146AF	Traction AV crabotable
146KA	Boîte de transfert G172
150MC	vitre dépuratoin kit
150WR	décoration insert Aluminium brossé au tableau
153KA	Climatiseur AC R134A exempt de CFC
159XS	Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194AB	Manuel du chauffeur en langue anglaise
195AG	Conservation pour transport outre- mer
201AR	Admission d'air relevée avec filtre à air sec / préséparateur
201EM	Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util. difficiles
201EY	filtre sans sac par portillon AV pour cabine air frais alimentation
201FA	Filtre à poussière fine et pollen
203EK	Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
203ER	Module de commande pour échange ex- terne de données (KSM) avec fonc- tionnalité de carrosserie
205AN	Compresseur d'air monocylindre 360 cm3
206ET	Echappement latéral côté gauche avec section finale vers l'AR
208AK	Frein sur soupape d'échappement (EVB)
210XX	Sans dispositif de démarrage à flamme
211FJ	Embrayage monodisque DTE 430
227AA	Purge relevée sur essieu AV
227AC	Purge relevée sur essieu AR
230AH	Barre anti-encastrement AR ronde
230XW	sans barre anti-encastrement à l'AV
230YX	sans protection latérale
233EM	Pare-chocs en acier en 3 éléments
236AF	Traverse pour attelage de remorque
241AH	équerre de fixation de plateau vissé
245AE	Porte-roue de secours latéral à gauche
256AF	antivol sur volant avec antidémar- rage électronique
258HA	ABS (système antiblocage des roues)
259CC	Frein à tambour pour essieu AV
259CE	Frein à tambour pour pont AR
262XX	sans raccord de freinage à l'extrémité AR du cadre
272FA	Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur

280EC		Pare-mouches devant radiateur
281AA		Version haute de construction
283FB		Suspension de la cabine avec des ressorts spirales pour cabine 'M'
303AX		Bouchon d'obturation fermant à clé 1 unité, avec aération pour fermeture égale
308CB		Prédisposition électrique pour pose après-coup d'une prise de mouvement
309AA		Régulation de la portée des phares lumineux
310EE		Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
311AA		Grille de protection pour phares
318AA		Feux de position
318AK		Feux de gabarit latéraux
319AR		Liseuse pour chauffeur
321EC		verrouillage des portes centralisé
324AC		Avertisseur sonore électrique à 2 tons
325AA		MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC		Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
326CK		Prise femelle remorque p. ABS à l'extrémité AR du cadre
326XY		sans prise femelle 12/24 V à l'extrémité AR du cadre
327AF		Robinet coupe-batterie mécanique
329CT		Batteries 12 V 175 Ah 2 unités
329ER		Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah
329HC		maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331CY		Alternateur à courant triphasé 28 V 120 A 3360 W Longlife Eco
339FP		Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
343AN		Bruiteur marche AR sur AR du cadre
345AS		Limiteur de vitesse électronique 90 kmh
345EA		Régulateur de vitesse
346CA		Indicateur de charge de suralimentation
350NN		Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350XO		sans SD navigation
352FD		Prédisposition pour le montage de lampes flash
358AA		Coupe-circuits automatiques ETA
362AA		Stabilisateur pour pont AR
363AA		Stabilisateur pour essieu AV
370CM		Dessiccateur d'air
373AE		antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
376XH		Sans matelas pour couchette inférieure
376XK		Sans matelas pour couchette supérieure
376XL		sans couchette pour cabine 'M', 'C', 'DK'
380AC		Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA		Glaces de porte teintées
381AA		Paroi AR de cabine sans glace
381XC		Sans rideau transversal
381YX		sans rideau sur tout le pourtour
384CD		affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur

385AT		baies latérales teintées après colonne B
386AS		Toit ouvrant mécanique
387AF		Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH		Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
389AC		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390CT		Porte-gobelet sur le tableau de bord
390XX		sans casier à objets
392AH		Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392CL		Antévisiseur UE, côté convoyeur
392CZ		Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA		Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
394FM		1 extincteur de 2 kg multilingue (anglais/allemand/néerlandais)
400AH		Bavettes à l'AV
401EZ		Ailes en mat. plastique, 3 parties, avec garde-boue de roue (sans réduction de la projection de brouillard)
404AP		Réduction des brouillards de projection
405AC		Set de premiers secours (en vrac)
405AK		Triangle de présignalisation
405AR		Lampe de présignalisation en vrac
405CP		Flexible de gonflage pneus 20 m avec manomètre
406ED		Serrure pour coffre à batteries
407AH		Cric de 12 t
411AA		1 cale de roue
434DA		intérieur conception sable
44VCA		carter de vilebrequin ventilation close
523AC		Plaquettes en anglais
538AE		Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542FX		mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
542NG		Immatriculation N3G, (pt > 12t)
600AC		Equipement pour circulation à droite
798LF		hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm
LQW01		Châssis: peinture à l'eau
LVS01		Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02		Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03		Cabine ROUGE FEU RAL 3000
80001		2 wahlweise 12,00R20 LENK S+G
90001		4 wahlweise 12,00R20 ANTR S+G
90004		1 wahlweise 12,00R20 LENK S+G

**Poids:**

P.T.A.C.: 20500

1er essieu AV: 7500

2ème essieu AV: 0

3ème essieu AV: 0

Essieu poussé: 0

1er essieu AR: 13000