

## Modell : TGS 41.400 8X4 BB-WW

Lieu de fabrication:	MÜNCHEN
Type de véhicule:	TGS 41.400 8X4 BB-WW
Véhicule de base:	L 39W AE 03

### Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AA		Disposition de la direction à gauche
005UL		Empattement 1795+3205+1400 mm
006CI		porte-à-faux AR du cadre 800 mm
018SI		Moteur D2066LF06 - 400 ch / 294 kW Euro2, 1900 Nm, CR
02AAG		Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
022WO		B.V. ZF 16 S 253 OD
023EH		réservoir à carburant 400l à droite
025ML		Essieu AV VO-09/VO-09 droit
026EF		Ressorts AV paraboliques 9,5 t
027AX		Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante sup. à 35 degrés, rallongés
028ED		Ressorts AR à lames trapézoïdales de 16 t
028PA		Pose d'un pont tandem
029GC		Arbres de transmission pour exhausser répartition du coefficient de charge
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EC		largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR
034MH		Pont AR à réducteurs planétaires AP HPD-1382/HP-1352
035FA		AP Rapport de pont planét. i = 4,83
037AC		Blocage de différentiel dans le pont AR
038GG		Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL
038JG		Roues disques 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AV TL
038PG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
038RG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL
038TG		roue disque 10 trous 9,00-22,5 comme roue de secours TL
042XY		sans tachygraphe électronique
05NAE		Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
050NN		Cabine "M" largeur 2240 mm, longueur 1880 mm
052XA		sans compartiment de rangement
058BA		Revêtement de siège en qualité standard
058NH		Siège confort chauffeur à suspension pneumatique
059NA		Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
080AE		Contre-porte lavable

116AE	Ventilateur viscostatique
116AZ	commande ventilateur pour terre avec haute température
118EK	court suspension base (juste moteur)
118MA	Régulation moteur EDC
119EH	Paramétrage général pour P.M.
119KK	moteur fonction de protection: eau de refroidissement
120AX	Accouplement élastique double
120KH	Prise de mouv. côté volant mot. av. plat. 6 trous (100D) f= 1,233-870 Nmcharge perm., 950 Nm charge courte
123CC	tamis pour réservoir à carburant
124AL	Filtre à carburant
124AZ	Filtre à carburant avec séparateur d'eau
150WR	décoration insert Aluminium brossé au tableau
153KA	Climatiseur AC R134A exempt de CFC
159XS	Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194CC	Manuel du chauffeur en arabe
194EA	Manuel du chauffeur supplémentaire en langue anglaise
201AR	Admission d'air relevée avec filtre à air sec / préséparateur
201EM	Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util. difficiles
201EY	filtre sans sac par portillon AV pour cabine air frais alimentation
201FA	Filtre à poussière fine et pollen
203EK	Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
205AN	Compresseur d'air monocylindre 360 cm3
206EY	Echappement latéral côté droit avec sortie vers l'AR
208XD	sans frein sur échappement (EVB)
210XX	Sans dispositif de démarrage à flamme
211FQ	Embrayage monodisque DTE 430 renforcé
227AC	Purge relevée sur essieu AR
230AH	Barre anti-encastrement AR ronde
230XW	sans barre anti-encastrement à l'AV
230YX	sans protection latérale
233EM	Pare-chocs en acier en 3 éléments
234AX	Chape de remorquage ROCKINGER SK5
236AF	Traverse pour attelage de remorque
241AH	équerre de fixation de plateau vissé
245AE	Porte-roue de secours latéral à gauche
256AA	Antivol sur volant
256EA	pompe d'assistance de direction secours
258HA	ABS (système antiblocage des roues)
259CA	freins disque pour essieu AV
259CE	Frein à tambour pour pont AR
262XX	sans raccord de freinage à l'extrémité AR du cadre
272FA	Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur

280EC		Pare-mouches devant radiateur
281AB		version mi-haute
283FB		Suspension de la cabine avec des ressorts spirales pour cabine 'M'
288A1		103 Transportmischer
303AM		Antivol sur bouchon de réservoir, 1 unité, avec ventilation (pas apte à l'hom. sel. la dir. CEE-R34)
308CB		Prédisposition électrique pour pose après-coup d'une prise de mouvement
310EE		Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
311AA		Grille de protection pour phares
311AE		Grille de protection pour feux AR
318AA		Feux de position
318AK		Feux de gabarit latéraux
319AR		Liseuse pour chauffeur
321EC		verrouillage des portes centralisé
324AC		Avertisseur sonore électrique à 2 tons
325AA		MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC		Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
325KU		Langue 2 'arabe' pour écran tableau de bord
326XY		sans prise femelle 12/24 V à l'extrémité AR du cadre
327AF		Robinet coupe-batterie mécanique
329CT		Batteries 12 V 175 Ah 2 unités
329ER		Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah
329HC		maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331AB		Alternateur Basic
339FP		Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
343AN		Bruiteur marche AR sur AR du cadre
345AS		Limiteur de vitesse électronique 90 kmh
345EA		Régulateur de vitesse
346CA		Indicateur de charge de suralimentation
350NN		Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350XO		sans SD navigation
352CK		Gyrophare à iode sur pavillon de cabine à gauche
352WS		couleur des gyrophare jaune
362AH		Stabilisateur sur les deux ponts AR
363AA		Stabilisateur pour essieu AV
370CM		Dessiccateur d'air
373AE		antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
376XH		Sans matelas pour couchette inférieure
376XK		Sans matelas pour couchette supérieure
376XL		sans couchette pour cabine 'M', 'C', 'DK'
380AC		Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA		Glaces de porte teintées
381AA		Paroi AR de cabine sans glace
381XC		Sans rideau transversal

381YX		sans rideau sur tout le pourtour
384CD		affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
385AT		baies latérales teintées après colonne B
386XA		sans toit télescopique
387AF		Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH		Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
389AC		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD		Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390CT		Porte-gobelet sur le tableau de bord
390XX		sans casier à objets
392AH		Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392CC		rétroviseur inscription en arabe
392CZ		Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA		Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
392XJ		Sans antéviseur côté convoyeur/ centré
400AH		Bavettes à l'AV
401AS		Recouvrement d'aile pour convoyage
401CQ		Ailes AR en matière composite (demi-aile; sans limitation du brouillard de projections)
401EL		Ailes en matière plastique en 3 éléments pour deuxième essieu AV
404AP		Réduction des brouillards de projection
405AC		Set de premiers secours (en vrac)
405AK		Triangle de présignalisation
405AR		Lampe de présignalisation en vrac
407AH		Cric de 12 t
411AA		1 cale de roue
434CH		fumeur-package
434DB		intérieur conception urban concrete
44VCA		carter de vilebrequin ventilation close
523AC		Plaquettes en anglais
523AM		Plaquettes supplémentaires en arabe
538AE		Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542FX		mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
542NC		Immatriculation N3, (pt > 12t)
600AC		Equipement pour circulation à droite
798LF		hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm
798WK		Véhicule seulement immatriculable entant que véh.tout-terrain selon Dir.70/156/CEE;important pour carrossage
LQW01		Châssis: peinture à l'eau
LVS01		Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02		Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03		Cabine BLANC PUR RAL 9010
80001		2 Continental 315/80R22,5 C-TR HS3 T
80002		2 Continental 315/80R22,5 C-TR HS3 T
90001		4 Continental 315/80R22,5 C-TR HD3 T

90002		4 Continental 315/80R22,5 C-TR HD3 T
90004		1 Continental 315/80R22,5 C-TR HS3 T

**Poids:**

P.T.A.C.: 42000

1er essieu AV: 8000

2ème essieu AV: 8000

3ème essieu AV: 0

Essieu poussé: 0

1er essieu AR: 13000

2ème essieu AR: 13000