

Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AA		Disposition de la direction à gauche
005UH		Empattement 1795+2505+1400 mm
006CI		porte-à-faux AR du cadre 800 mm
018KP		Moteur D2676LF03 - 480 ch / 353 kW Euro2, 2300 Nm, CR
02AAG		Combiné d'instruments km/h 'High-Line en couleurs'
021GG		Logiciel de B.V. pour utilisation du véhicule en tout-terrain (TipMatic OFFROAD)
022QE		B.V. ZF 12 TX 2820 OD MAN TipMatic
023EH		réservoir à carburant 400l retiré
025ML		Essieu AV VO-09/VO-09 droit
026EC		Ressorts AV paraboliques 8,0 t
027AX		Radiateur à eau et radiateur d'air de suralimentation pour température ambiante sup. à 35 degrés, rallongés
028EC		ressorts AR paraboliques 13 t
028PA		Pose d'un pont tandem
029GC		Arbres de transmission pour exhausser répartition du coefficient de charge
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EC		largeur de garniture de frein 220 mm pour pont AR
034MH		Pont AR à réducteurs planétaires AP HPD-1382/HP-1352
035LF		AP rapport de pont planétaire i=4,33
037AC		Blocage de différentiel dans le pont AR
038GG		Roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er essieu AV TL
038JG		Roues disques 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AV TL
038PG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 1er pont AR TL
038RG		roues disque 10 trous 9,00-22,5 sur 2ème essieu AR TL
038XT		sans roue de secours
042CY		Tachygraphe CE électr.-automatique 2 chauffeurs (interdiction hom. CE depuis 2006)
045CA		Aide au démarrage en côte MAN EasyStart avec TipMatic
05NAE		Portillon de la calandre déverrouillable de l'intérieur
050NF		Cabine "L" largeur 2240 mm, longueur 2280 mm
052AE		Compartiment de rangement accès par l'extérieur - déverrouillable de l'intérieur
058BA		Revêtement de siège en qualité standard
058NE		Siège chauffeur fixe, à réglage longitudinal, du dossier et en hauteur
059NA		Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
068AS		Prolongement de porte
080AE		Contre-porte lavable
116AP		Ventilateur viscostatique avec une puissance de refroidissement élevée
116AZ		commande ventilateur pour terre avec haute température
118AC		Déflexeur en tôle antipoussière

118EK		court suspension base (juste moteur)
118MA		Régulation moteur EDC
119EH		Paramétrage général pour P.M.
123AC		Tôle de protection pour 1 réservoir
123CC		tamis pour réservoir à carburant
124AL		Filtre à carburant
124AZ		Filtre à carburant avec séparateur d'eau
150WR		décoration insert Aluminium brossé au tableau
153KA		Climatiseur AC R134A exempt de CFC
159XS		Sans isolation de cabine NORDIC (contre le froid) pour cabine M, L et LX
194AB		Manuel du chauffeur en langue anglaise
201AR		Admission d'air relevée avec filtre à air sec / préséparateur
201EM		Cartouche filtrante p. filtre à air avec élément filtrant de sécurité pour conditions d'util. difficiles
201FA		Filtre à poussière fine et pollen
203EK		Raccord pour commande extérieure du régime (ZDR) (régulation régime intermédiaire)
205AN		Compresseur d'air monocylindre 360 cm3
206EY		Echappement latéral côté droit avec sortie vers l'AR
208AL		Frein sur soupape d'échappement régulé (EVBeC)
210XX		Sans dispositif de démarrage à flamme
211FB		Embrayage monodisque DBE 430 renforcé
227AC		Purge relevée sur essieu AR
230XW		sans barre anti-encastrement à l'AV
230XX		sans barre anti-encastrement à l'AR
230YX		sans protection latérale
233EM		Pare-chocs en acier en 3 éléments
233FR		Set aérodynamique p.cabine y compr. déflecteurs sur pavillon en vrac et latéraux et deux sideflaps mobiles
236AF		Traverse pour attelage de remorque
241AC		sans équerre de fixation de plateau sur cadre
245XX		sans porte-roue de secours
256AA		Antivol sur volant
256EA		pompe d'assistance de direction secours
258AC		Frein d'alignement
258HA		ABS (système antiblocage des roues)
259CA		freins disque pour essieu AV
259CE		Frein à tambour pour pont AR
262AC		Raccord de frein, 2 conduites
272FA		Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
280AC		Câblage pour camion-citerne selon ADR
280BA		Equipement pour le transport de matières dangereuses selon l'ADR type AT
280EU		Grille pare-pierres devant le radiateur
281AB		version mi-haute
283FS		Suspension cabine avec ressorts spirales pour cabines 'L, LX,XL,XLX,XXL'

303AX	Bouchon d'obturation fermant à clé 1 unité, avec aération pour fermeture égale
308CB	Prédisposition électrique pour pose après-coup d'une prise de mouvement
310EE	Phares doubles halogènes H7 pour circulation routière à droite
310FA	2 phares de service sur pavillon de cabine
311AA	Grille de protection pour phares
318AI	Feux de position LED
318AK	Feux de gabarit latéraux
319AR	Liseuse pour chauffeur
321EC	verrouillage des portes centralisé
324AC	Avertisseur sonore électrique à 2 tons
324CA	avertisseur pneumatique sur pavillonde cabine/Bouclier aérodynamique
325AA	MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC	Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
325FE	Langue 2 "français" pour écran sur tableau de bord
326CK	Prise femelle remorque p. ABS à l'extrémité AR du cadre
326CN	prise femelle remorque 24V 15 broches à l'extrémité de cadre
327AF	Robinet coupe-batterie mécanique
329CT	Batteries 12 V 175 Ah 2 unités
329ER	Coffre à batteries jusqu'à 180 Ah
329HC	maintenance indication pour batteries "sans entretien"
331CY	Alternateur à courant triphasé 28 V 120 A 3360 W Longlife Eco
339FP	Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
343AN	Bruiteur marche AR sur AR du cadre
345CV	Limiteur de vitesse électronique 85 km/h + tolérance de 1 km/h
345EA	Régulateur de vitesse
346CA	Indicateur de charge de suralimentation
350NN	Radio MAN Media Truck 12V avec 5" display
350XO	sans SD navigation
351US	AUX in / USB dans tableau de bord
352CF	2 gyrophares à iode sur pavillon de cabine
352WS	couleur des gyrophare jaune
358AA	Coupe-circuits automatiques ETA
362AH	Stabilisateur sur les deux ponts AR
363AA	Stabilisateur pour essieu AV
370CM	Dessiccateur d'air
373AE	antigel jusqu'à -37 degrés Celcius
376FA	1 couchette avec espace de rangement(cadre en aluminium)
376HA	Matelas pour couchette inférieure
376KA	couchette tenture en bas pour couchette inférieure
376XK	Sans matelas pour couchette supérieure
380AC	Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA	Glaces de porte teintées
381AA	Paroi AR de cabine sans glace
381CE	Rideau sur tout le pourtour

381XC	Sans rideau transversal
385AT	baies latérales teintées après colonne B
386AS	Toit ouvrant mécanique
387AF	Lève-glace de porte électrique pour chauffeur et convoyeur
388AH	Store pare-soleil mécanique pour pare-brise
388AK	Visière pare-soleil devant pare-brise
389AC	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B)
389AD	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390CT	Porte-gobelet sur le tableau de bord
390XB	sans casier de rangement sur paroi AR
390XX	sans casier à objets
392AH	Rétroviseur guide-trottoir côté droit
392CZ	Rétroviseur chauffant et avec réglage électrique, rétroviseur grand angle chauffant
392HA	Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
392XJ	Sans antéviser côté convoyeur/ centré
400AH	Bavettes à l'AV
401EL	Ailes en matière plastique en 3 éléments pour deuxième essieu AV
401EZ	Ailes en mat. plastique, 3 parties, avec garde-boue de roue (sans réduction de la projection de brouillard)
404AP	Réduction des brouillards de projection
405AC	Set de premiers secours (en vrac)
405AK	Triangle de présignalisation
405AR	Lampe de présignalisation en vrac
407AA	Cric de 25 t
411AA	1 cale de roue
411AC	2ème cale de roue
434CH	fumeur-package
434DB	intérieur conception urban concrete
44VCA	carter de vilebrequin ventilation close
523AC	Plaquettes en anglais
538AE	Revêtement de plancher et de tunnel moteur en matière plastique
542FX	mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
542HS	Tabliers dans le passage de roue contre l'encrassement du moteur
542NC	Immatriculation N3, (pt > 12t)
600AC	Equipement pour circulation à droite
798LF	hauteur au-dessus de la cabine non charge ad 4000 mm
798WF	Véhicule pas immatriculable selon Dir.2000/40/CE, exceptions éventuellement possibles
LQA08	Pare-chocs acier peinture acrylique bicomposant
LQA17	Kit aérodynamique peinture acrylique bicomposant
LQA46	Garde-boue derrière la cabine peinture acrylique bicomposant
LQA49	Rallongement de la porte et des emmarchements peinture acrylique bicomposant
LQW01	Châssis: peinture à l'eau
LVS01	Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011

LVS02		Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03		Cabine BLANC PUR RAL 9010
LVS08		Pare-chocs en acier BLANC PUR RAL 9010
LVS17		Kit aérodynamique BLANC PUR RAL 9010
LVS46		Ailes derrière cabine BLANC PUR RAL 9010
LVS49		Prolongement de porte et emmarchements BLANC PUR RAL 9010
80001		2 wahlweise 315/80R22,5 LENK-NAH TL
80002		2 wahlweise 315/80R22,5 LENK-NAH TL
90001		4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90002		4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL

00000		960 liter réservoir à carburant arriere cabin
00000		JOST 3,5" sellette