

## Modell : TGM 18.280 4X4 BB

Lieu de fabrication: STEYR

Type de véhicule: TGM 18.280 4X4 BB

Véhicule de base: L N64 EH 31

### Etendue de livraison technique

Code	KSW (option client)	Désignation
001AC		Disposition de la direction à droite
005CU		empattement 4500 mm
006OB		porte-à-faux AR du cadre 2325 mm
018NL		Moteur D0836LFL41 - 280 ch / 206 kW Euro3, 1100 Nm, CR
02AAB		Combiné d'instruments km/h Baseline
021GG		Logiciel de B.V. pour utilisation du véhicule en tout-terrain (TipMatic OFFROAD)
022SF		Boîte de vitesses ZF 12 AS 1210 OD MAN TipMatic
023GM		Réservoir à carburant de 300 l à droite
025MS		Essieu AV VP-09 moteur
026EA		Ressorts AV paraboliques 7,1 t
027AC		Radiateur à eau et échangeur air-air
028CY		ressorts AR paraboliques 9 t
03KAA		Adaptation réservoir à carburant
030AC		Direction hydraulique
030EE		Volant réglable en hauteur et inclinaison
032AB		MAN BrakeMatic (système freinage électronique)
034EA		Largeur de garniture de frein pour pont AR 180 mm
034MF		Pont AR à réducteurs planétaires HP-1333 - monte pneumatique simple
035KM		Rapport de pont planétaire AP i = 5,33
037AC		Blocage de différentiel dans le pontAR
038EW		Roues disque 10 trous 10,0-20 sur 1er essieu AV TL
038FQ		Roue disque 10 trous 10,00-20 en tant que roue de secours TL
038FX		Roues disque 10 trous 10,00-20 sur 1er pont AR TL pour monte pneu- matique simple
042XY		sans tachygraphe électronique
050NF		Cabine "L" largeur 2240 mm, longueur 2280 mm
052AC		Compartiment de rangement accès par l'intérieur et l'extérieur- déverrouillable de l'intérieur
057EX		Désignation de type (livrée en vrac)
058BA		Revêtement de siège en qualité standard
058NA		Siège chauffeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
059NA		Siège convoyeur fixe, à réglage longitudinal et du dossier
080AE		Contre-porte lavable
116AE		Ventilateur viscostatique

118AP		Numéro moteur frappé également sur carter de vilebrequin
118MA		Régulation moteur EDC
120EK		carter d'huile profond pour puissance sur rampe jusqu'à 60 %, capacité d'huile 16/20 l
121EH		Contacteur point mort
123CC		tamis pour réservoir à carburant
123CE		chaînette pour bouchon de réservoir
124AL		Filtre à carburant
124AM		Filtre à carburant supplémentaire SEPAR avec séparateur d'eau
124EA		Chauffage pour filtre à carburant carburant
142AF		Etalonner tachygraphe
146AB		Boîte de transfert G 102
146AF		Traction AV crabotable
146CD		Boîte de tranfert, gestion des blocages (VSM)
150KZ		Porte-fusil pour type H&K G36 dans la cabine (2 supports)
153KC		Climatiseur AC R134A exempt de CFC avec régulation thermique auto- matique
194AB		Manuel du chauffeur en langue anglaise
201CR		Admission d'air relevée avec filtre à air sec derrière cabine/ préséparateur
205AP		Compresseur d'air monocyl. 238 cm3
206ED		Echappement à droite avec section finale en travers à droite
208AB		Frein moteur avec commande supplé- mentaire par pédale de frein
208XD		sans frein sur échappement (EVB)
210XX		Sans dispositif de démarrage à flamme
211AD		Embrayage, diamètre 395 mm
219AF		Réservoir d'huile de direction avec jauge
227AU		Aptitude de passage à gué jusqu'à 700 mm
227EA		Reniflard de boîte transfert relevé
230AC		avec barre anti-encastrement à l'AR
230YX		sans protection latérale
233EK		Pare-chocs en acier
234AX		Chape de remorquage ROCKINGER SK5
236CS		Traverse AR pour crochet de remorquage 160X100
241AC		sans équerre de fixation de plateau sur cadre
245XX		sans porte-roue de secours
256AA		Antivol sur volant
258HA		ABS (système antiblocage des roues)
259CC		Frein à tambour pour essieu AV
259CE		Frein à tambour pour pont AR
262AL		Raccord de frein 2 conduites à l'extrémité du cadre
272FA		Eclairage des emmarchements pour chauffeur et convoyeur
278AE		raccord pneumatique à l'AV
281AA		Version haute de construction
283FN		Suspension pneumatique de cabine à l'AR
303AX		Bouchon d'obturation fermant à clé 1 unité, avec aération pour fermeture égale
309AA		Régulation de la portée des phares lumineux

310EK	Phares à halogène H1 pour circul. à gauche
310LA	Eclairage de camouflage
310PX	Faisceau câblage 1 m pour prise fem.remorque à l'AR du cadre, fourniture en vrac
318AA	Feux de position
318YX	sans feux de position latéraux, longueur de véhicule >6m non conforme de ECE-R48
319AA	Liseuses pour chauffeur et convoyeur
321XE	sans verrouillage des portes centralisé
322AL	Lampe pour VAE
322CM	Feux AR à 3 chambres
324AA	avertisseur électrique 1 ton
325AA	MAN Tronic (ordinateur embarqué)
325EC	Langue 1 "anglais" pour écran sur tableau de bord
326CK	Prise femelle remorque p. ABS à l'extrémité AR du cadre
326CW	Prise femelle remorque 24V 7+7 broches à l'extrémité du cadre
327AF	Robinet coupe-batterie mécanique
329ED	Coffre à batteries verrouillable (sans serrure)
329HC	maintenance indication pour batteries "sans entretien"
329XG	sans batteries 2x88Ah
33VAC	Capsulage moteur
331AB	Alternateur Basic
333AL	Démarrateur étanche à l'eau
339FP	Affichage des données de service dans le combiné d'instruments
345AU	Limiteur de vitesse électronique 89 km/h + 1 km/h de tolérance
345EA	Régulateur de vitesse
348AA	Témoin d'eau de refroidissement dans la cabine
350NK	Radio MAN CD 24V
352FD	Prédisposition pour le montage de lampes flash
362AA	Stabilisateur pour pont AR
363AA	Stabilisateur pour essieu AV
370CM	Dessiccateur d'air
376FA	1 couchette avec espace de rangement (cadre en aluminium)
376HA	Matelas pour couchette inférieure
376KA	couchette tenture en bas pour couchette inférieure
376XK	Sans matelas pour couchette supérieure
380AC	Pare-brise en verre feuilleté teinté
380CA	Glaces de porte teintées
381AA	Paroi AR de cabine sans glace
381CE	Rideau sur tout le pourtour
381XC	Sans rideau transversal
384CD	affichage pour ceinture de sécurité côté chauffeur
385AT	baies latérales teintées après colonne B
386AS	Toit ouvrant mécanique
387AG	Lève-vitre mécanique pour chauffeur et convoyeur
388AH	Store pare-soleil mécanique pour pare-brise

389AB	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant B) sans points de prise pour des annexes ultérieures
389AD	Poignées montoirs gauche et droite (sur montant A)
390AX	Casier au-dessus du pare-brise
390XB	sans casier de rangement sur paroi AR
390XX	sans casier à objets
392AG	Rétroviseur de trottoir côté gauche
392AL	Rétroviseur grand angle réglage mécanique côté droit
392AT	Rétroviseur grand angle, réglage mécan. côté gauche
392AY	Rétroviseur à réglage mécanique
392CL	Antévisseur UE, côté convoyeur
392HA	Bras de rétroviseur pour largeur de carrosserie 2500 mm à 2600 mm
395AA	Cendrier côté convoyeur
396CC	lave-glace électrique
400XX	Suppression des bavettes à l'AV
401CW	Ailes plastique supprimées
404XG	Sans réduction du brouillard de projection d'eau
405AC	Set de premiers secours (en vrac)
405AK	Triangle de présignalisation
405AR	Lampe de présignalisation en vrac
405CP	Flexible de gonflage pneus 20 m avec manomètre
407XX	Sans cric
411AA	1 cale de roue
434AF	allume-cigares et prise de courant femelle
434ES	Tableau de bord en version standard
538AF	Revêtement moquette sur le tunnel moteur
542FX	mesures d'insonorisation ne répondent pas à la norme UE
600AA	Equipement pour circulation à gauche
LQW01	Châssis: peinture à l'eau
LVS01	Châssis NOIR GRAPHITE RAL 9011
LVS02	Roues BLANC ALUMINIUM RAL 9006
LVS03	Cabine BLANC PUR RAL 9010
80001	2 (395/85R20)
90001	2 (395/85R20)
90004	1 (395/85R20)

**Poids:**

P.T.A.C.: 16000

1er essieu AV: 7100

2ème essieu AV: 0

3ème essieu AV: 0

Essieu poussé: 0

1er essieu AR: 9000

2ème essieu AR: 0