

Description du véhicule pour: TGS 33.440 6x4 BB SA



L'illustration peut dévier

Caractéristiques

Gamme de produits	The new MAN Truck Generation
Descriptif de variante	TGS 33.440 6x4 BB SA
Norme antipollution	EURO2
Famille de moteurs	D26
Puissance moteur	324 kW
Type de véhicule	Type de véhicule, tracteur routier (SA)
Type de carrosserie	040 Tracteur routier standard
Cabine	Cabine TN : la flexible (compacte, longue et de hauteur normale)
Empattement principal	3600 mm
Porte-à-faux	700 mm
direction	À gauche

Charges verticales

	Autorisation nationale	Charge technique	Charge technique Plus
PTAC	33000 kg	33000 kg	33000 kg
Essieu AV	8000 kg	8000 kg	8000 kg
Pont AR	13000 kg	13000 kg	13000 kg
Pont AR 2	13000 kg	13000 kg	13000 kg

Charges horizontales

	Autorisation nationale	Charge technique	Charge technique Plus
PTRA	44000 kg	64000 kg	64000 kg



Les images imprimées dans cette offre sont illustratives et peuvent différer de la configuration réelle.

De plus amples informations sur les produits dans la gamme «sélection» peuvent être obtenues auprès de notre équipe commerciale.

Caractéristiques du véhicule

Caractéristiques de base

☐	Domaine d'utilisation, transport difficile sur route (R3)	0PLSC
☐	Tracteur	0P2UA
☐	Classe de châssis, lourd	0P2UC
☐	Pays cible, Algérie (DZ)	0P3FQ
☐	Tonnage commercial 33 t	0P8LK
☐	Configuration de base, véhicule standard	0PLSI
☐	Hauteur de construction moyenne	0P2TQ
☐	Type de véhicule, tracteur routier (SA)	0P2UR
☐	Véhicule à volant à gauche	0P3AS
☐	Conduite à droite	0P3F5
☐	Documentation du véhicule en français	0P2LA
☐	Signalisation en français	0P8NN
☐	Suspension de cabine 640 mm (écart entre le bord inférieur du châssis et le plancher de la cabine)	0PHBE

Immatriculation

☐	Homologation du véhicule, classe N3	0P3JR
☐	Limiteur de vitesse maximale, 90 km/h, électronique, coupure de l'injection	0P2UJ
☐	Niveau sonore maximal du véhicule, 80 dB selon UN/ECE-R 51.02	0PINC
☐	Hauteur au-dessus de la cabine, véh. non chargé, jusqu'à 4 000 mm	0PHA1
☐	Classification du véhicule selon le règlement (UE) 2018/858	0PKAW

Documents

☐	Sans documentation d'homologation, national	0P3B0
☐	Confirmation spéciale, transport exceptionnel / communal	0P3CK

Domaine d'application/missions de transport

☐	B.T.P.	0P6WH
☐	040 Tracteur routier standard	0P2QM
☐	Plage de température d'utilisation du véhicule, méditerranéen	0P0G8
☐	Nez de pont pour transport général	0P4F0

Packs d'équipement, éditions spéciales

☐	Sans Efficient Drive	0PVBQ
☐	Peinture Basic	0PJTA
☐	Sans pack Individual Lion	0PJT1

Charges horizontales et verticales

☐	33 000 kg de charge admissible totale verticale Homolog Nationale	0P5QP
☐	33 000 kg de charge admissible totale verticale Tech.	0P5UA
☐	33 000 kg de charge admissible totale verticale Tech. Plus	0P8HZ
☐	8 000 kg de charge admissible sur l'essieu AV Homolog Nationale	0P5KT
☐	8 000 kg de charge admissible sur l'essieu AV Tech.	0P5LN
☐	8 000 kg de charge admissible sur l'essieu AV Tech. Plus	0P8D4
☐	13 000 kg de charge admissible sur le pont AR Homolog Nationale	0P5HC



❑ 13 000 kg de charge admissible sur le pont AR Tech.	0P5IO
❑ 13 000 kg de charge admissible sur le pont AR Tech. Plus	0P8BY
❑ 13 000 kg de charge admissible sur le 2e pont AR Homolog Nationale	0P5FM
❑ 13 000 kg de charge admissible sur le 2e pont AR Tech.	0P5M9
❑ 13 000 kg de charge admissible sur le 2e pont AR Tech. Plus	0P7TJ
❑ 44 000 kg de PTR A Homolog Nationale	0PBIY
❑ 64 000 kg de PTR A TechH.	0PBW1
❑ 64 000 kg de PTR A Tech Plus	0PBQI
❑ 142 kN, valeur D	0P8X5

Indications

❑ Remarque : En cas de PTR A élevé, augmentation de l'usure de la chaîne cinématique et réduction de la durée de vie	0PFZP
❑ Remarque : en cas de PTR A élevé et de conditions extrêmes, il faut s'attendre à une réduction des performances du moteur.	0PGB9
❑ Remarque : Angle d'attaque réduit en raison du long radiateur	0PHPG
❑ Sans remarque (usure de l'arbre de transmission)	0PJRV

Châssis

Cadre de véhicule (empattement, porte-à-faux, etc.)

❑ Empattement principal 3 600 mm	0P2ZD
❑ Empattement de 1 400 mm entre les ponts AR	0P3BX
❑ Porte-à-faux de 700 mm cadre arrière	0P3EQ
❑ Épaisseur de longeron du cadre principal 9,5 mm	0P0Y7
❑ Arrière du véhicule, extrémité de cadre biseautée	0P0XS
❑ Faux-châssis de sellette	0P0XV

Système d'échappement, admission d'air

❑ Silencieux d'échappement, latéral, à gauche	0P1BG
❑ Sortie d'échappement, vers l'arrière	0P1BQ
❑ Admission d'air, derrière la cabine, relevé	0P0AY
❑ Préséparateur pour l'admission d'air du moteur	0P0BA

Coffres à batterie, batteries, alternateur

❑ 2 batteries, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), sans entretien	0PGB1
❑ Alternateur, courant triphasé 28 V, 120 A, 3 360 W, Longlife Eco	0P1BW
❑ Coffre à batteries de taille moyenne, 2 batteries	0P0WU
❑ Coffre à batteries, à gauche	0P0WO
❑ Robinet coupe-batteries principal, mécanique	0P0WF
❑ Fusibles	0P1V1

Réservoirs et conduite de carburant

❑ Volume du réservoir à carburant 590 l, à droite	0P4EL
❑ Réservoir à carburant, à droite, aluminium	0P4GM
❑ Section des réservoirs, sur le côté, moyenne	0P4HE
❑ Bouchon de réservoir à carburant, verrouillable, pour fermeture uniforme	0P4H5
❑ Tamis pour tubulure de remplissage du réservoir à carburant	0P1EM
❑ Position du préfiltre à carburant sur le coffre à batteries	0PIW9

Éléments associés au châssis

☐	Protection anti-encastrement, avant	0P1FN
☐	Plate-forme de travail, avec emmarchement	0P0VE
☐	Protection anti-encastrement, latéral, à gauche uniquement (par ex. pour camions-citernes)	0P1FI
☐	Support de roue de secours, latéral, à gauche, devant le pont AR	0P0XO
☐	Élévateur pour roue de secours	0P0VN
☐	Traverse AR, avec gabarit de perçage 160 x 100 mm	0P1SB
☐	Sans protection anti-encastrement, arrière	0P1FB
☐	Cale de roue, avec fixation	0P1FO
☐	Sans équerre de fixation pour benne/tôles de poussée	0P0X6

Freinage, gestion de l'air

☐	Compresseur d'air, 1 cylindre, 360 cm ³	0P0AF
☐	Préparation d'air comprimé, AMS à régulation électronique	0P0AA
☐	Réservoir pneumatique, acier, avec inserts élastiques sous les sangles de serrage	0P8KE
☐	Système de freinage électronique (EBS)	0P0BL
☐	Système antiblocage des roues (ABS)	0P0BE
☐	Assistant de freinage d'urgence (BAS)	0P0CM
☐	Sans prédisposition pour boîtier électronique EBS-Full	0PHPM
☐	Frein moteur haute performance MAN EVB	0P0BV



☐	Freins à tambour sur l'essieu AV	0P1IA
☐	Freins à tambour sur le pont AR	0P1I5
☐	Freins à tambour sur le 2e pont AR	0P1IF
☐	Commande du frein d'immobilisation, à côté du siège du conducteur, frein d'immobilisation conventionnel	0P3KH
☐	Cylindre de frein avec frein d'immobilisation pour un poids total accru	0P8QF
☐	Frein d'immobilisation avec ressort accumulateur sur les ponts AR (y compris essieu poussé/essieu traîné)	0PGBL
☐	Frein d'alignement, manuel, avec commande à côté du siège du conducteur	0P0CJ
☐	Aide au démarrage en côte MAN EasyStart	0P1TF

Éclairage et signaux sonores sur le châssis (feux AR, etc.)



- | | |
|---|-------|
| ☐ Feux AR | 0P2AQ |
| ☐ Signal de freinage d'urgence, activation des feux de détresse, automatique | 0P0CG |



- | | |
|---|-------|
| ☐ Avertisseur sonore de recul, lorsque le rapport R est engagé | 0P3CD |
| ☐ Test de fonctionnement de l'éclairage | 0P2AD |
| ☐ Feux de position latéraux, LED | 0P2BJ |

Chaîne cinématique

Moteur, radiateur

- | | |
|---|-------|
| ☐ Moteur diesel MAN D2676 LF04, puissance 324 kW (440 ch), couple 2 100 Nm, Euro 2 | 0P6BP |
| ☐ Filtres à carburant chauffé pour carburants jusqu'à la classe de pureté 25 | 0PHIG |
| ☐ Préfiltre à carburant, avec séparateur d'eau/huile, avec capteur d'eau, chauffé (vanne de mélange) | 0P4XP |
| ☐ Sans réduction du couple | 0P0G5 |
| ☐ Filtre à air du moteur, avec mode sécurité | 0P0B8 |
| ☐ Ventilation, carter d'embellage, fermé | 0P8PM |
| ☐ Tabliers insonorisant, moteur | 0P2E7 |
| ☐ Ventilateur viscostatique du radiateur moteur, grande puissance de refroidissement | 0P0H0 |
| ☐ Réduction des turbulences de poussière grâce au ventilateur de refroidissement | 0P1YE |
| ☐ Radiateur moteur, allongé | 0P4XY |
| ☐ Protège-radiateur avant, grille | 0P1VP |
| ☐ Jauge d'huile et indicateur numérique de niveau d'huile moteur | 0P0B6 |
| ☐ Message d'avertissement du niveau de liquide de refroidissement du moteur, avec alerte préalable | 0P0KA |
| ☐ Liquide antigel et anticorrosion, jusqu'à -32 °C | 0P0AK |
| ☐ Cache pour radiateur d'air de suralimentation | 0P1X4 |
| ☐ Affichage de niveau de fluides et lubrifiants et dépression des installations d'aspiration d'air | 0P3KT |

Boîte de vitesses et embrayage

- | | |
|---|-------|
| ☐ MAN TipMatic 12.28 OD | 0P5VW |
| ☐ Boîte de vitesses pour taux de cisaillement élevé en mode conduite | 0PGCL |
| ☐ Commande MAN TipMatic, avec bielle pendante, manuelle (sélection DNR, sélection de la stratégie de changement de vitesses) | 0P3KI |



- | | |
|---|-------|
| ☐ Fonction MAN Idle Speed Driving | 0P0ER |
| ☐ "Programme de conduite MAN TipMatic Efficiency, jusqu'à 70 000 kg | 0P0FA |
| ☐ Programme de conduite MAN TipMatic, mode manœuvres | 0P0FI |
| ☐ Embrayage monodisque, 430 mm, sec, renforcé (LongLife) | 0P0DW |
| ☐ Arbre de transmission principal, couple limite de fonctionnement 30 000 Nm | 0PKZJ |
| ☐ Arbres de transmission avec graisse haute température, non graissables | 0PKZN |
| ☐ Chaîne d'arbres de transmission vers le 1er pont AR, renforcée | 0P0E2 |
| ☐ Arbre de transmission 2e pont AR, renforcé | 0PGCF |
| ☐ Échangeur thermique pour boîte de vitesses | 0P0FW |

Jantes, pneumatiques

- | | |
|---|-------|
| ☐ Indice de vitesse des pneus requis K | 0PFW3 |
| ☐ Pneus de l'essieu AV Continental 315/80R22,5 CROSS TRAC HS3, directrice S+G TL | 0PEYV |



Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740	
Supplier name or trademark	Continental
Commercial name or trade designation	Conti CrossTrac HS3
Tyre type identifier	0515540
Tyre size designation	315/80 R 22.5
Load-capacity index (for single mounting)	156
Load-capacity index (for dual mounting)	150
Speed category symbol	K
Fuel efficiency class	C
Wet grip class	B
External rolling noise class	B
External rolling noise value	72 dB
Severe snow tyre	Yes
Date of start of production	39/19
Date of end of production	-
Additional information	
Load-capacity index for Additional Service Description (for single mounting)	
Load-capacity index for Additional Service Description (for dual mounting)	
Speed category symbol (for Additional Service Description)	

- | | |
|---|-------|
| ☐ Type de jante de l'essieu AV, acier, 1 pièce | 0P0P0 |
| ☐ Taille de jante de l'essieu AV, 10 trous 9,00 x 22,5 | 0P0NI |



- Bague de recouvrement des écrous de roue de l'essieu AV
- Pneus du pont AR Continental 315/80R22,5 CROSS TRAC HD3, motrice S+G TL

0P0PR
0PDSR



Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark	Continental
Commercial name or trade designation	Conti CrossTrac HD3
Tyre type identifier	0525078
Tyre size designation	315/80 R 22.5
Load-capacity index (for single mounting)	156
Load-capacity index (for dual mounting)	150
Speed category symbol	K
Fuel efficiency class	D
Wet grip class	B
External rolling noise class	B
External rolling noise value	76 dB
Severe snow tyre	Yes
Date of start of production	13/18
Date of end of production	-
Additional information	
Load-capacity index for Additional Service Description (for single mounting)	
Load-capacity index for Additional Service Description (for dual mounting)	
Speed category symbol (for Additional Service Description)	

- Type de jante du pont AR, acier, 1 pièce

0P000



- Taille de jante du pont AR, 10 trous 9,00 x 22,5
- Pneus du 2e pont AR Continental 315/80R22,5 CROSS TRAC HD3, motrice S+G TL

0P0MU
0PEAS



Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740	
Supplier name or trademark	Continental
Commercial name or trade designation	Conti CrossTrac HD3
Tyre type identifier	0525078
Tyre size designation	315/80 R 22.5
Load-capacity index (for single mounting)	156
Load-capacity index (for dual mounting)	150
Speed category symbol	K
Fuel efficiency class	D
Wet grip class	B
External rolling noise class	B
External rolling noise value	76 dB
Severe snow tyre	Yes
Date of start of production	13/18
Date of end of production	-
Additional information	
Load-capacity index for Additional Service Description (for single mounting)	
Load-capacity index for Additional Service Description (for dual mounting)	
Speed category symbol (for Additional Service Description)	

- Type de jante du 2e pont AR, acier, 1 pièce
- Taille de jante du 2e pont AR, 10 trous 9,00 x 22,5
- Roue de secours, conformément à la configuration des pneus du pont AR
- Tuyau de gonflage des pneus, 20 m, avec manomètre
- Douille de centrage pour montage des jantes

0P0PA
0P0O7
0P0MF
0P1UA
0PHZW

Essieux

- 6x4
- Démultiplication de la direction indirecte
- Réservoir d'huile de direction avec sonde électrique
- Essieu AV, 9 200 kg, non entraîné, droit, directeur, non relevable
- Aile d'essieu AV
- Tapis anti-éclaboussures sur l'aile, essieu AV, allongé vers le bas

0P3B9
0P1JY
0P1JV
0P5EX
0P1AT
0P1XS



□ Pont AR HPD-1382, 13 000 kg, pont à réducteurs planétaires avec transmission directe, droit, non directeur, non relevable	0PIY1
□ Pneus jumelés sur le pont AR	0P1HN
□ Aile du pont AR, coque supérieure amovible	0P1AM
□ Tapis anti-éclaboussures sur l'aile, pont AR, allongé vers le bas	0P1XK
□ 2e pont AR HP-1352, 13 000 kg, pont à réducteurs planétaires sans transmission directe, droit, non directeur, non relevable	0PIVD
□ Pneus jumelés sur le 2e pont AR	0P1HW
□ Aile du 2e pont AR, coque supérieure amovible	0P1B3
□ Tapis anti-éclaboussures sur l'aile, 2e pont AR, allongé vers le bas	0P1Y0
□ Démultiplication de pont, $i = 4,00$	0P0D2
□ Blocage de différentiel des ponts AR entraînés	0P0DI
□ Sans blocage de différentiel des essieux AV	0P0DL

Guidage d'essieu et paramétrage de suspension

□ Type de suspension lames/lames (BB) sur les essieux AV et les ponts AR entraînés	0P2YB
□ Suspension à lames sur l'essieu AV, parabolique, 3 lames, acier	0P1JE
□ Suspension à lames sur le pont AR, parabolique, 5 lames, acier	0P1J2
□ Suspension à lames sur le 2e pont AR, parabolique, 5 lames, acier	0P1JL
□ Capacité de charge des ressorts de l'essieu AV 9 500 kg	0P5C4
□ Capacité de charge des ressorts du pont AR 16 000 kg	0P5BW
□ Capacité de charge des ressorts du 2e pont AR 16 000 kg	0P5C8
□ Amortisseur sur l'essieu AV	0P1M4
□ Amortisseur sur le pont AR	0P1LQ
□ Amortisseur sur le 2e pont AR	0P1M9
□ Barre stabilisatrice, essieu AV	0P1LD
□ Barre stabilisatrice, pont AR	0P1LA
□ Barre stabilisatrice, 2e pont AR	0P1LH
□ Triangle de guidage, renforcé	0P6ZS
□ Sans suspension pneumatique, remorque/semi-remorque	0PHN2

Cabine

Cabine et extérieur cabine

□ Cabine TN : la flexible (compacte, longue et de hauteur normale)	0P2DF
□ Suspension de cabine, Comfort	0P1V9
□ Mécanisme de basculement de la cabine, manuel	0P1V6
□ Déфлекteur de pavillon	0P1X7
□ Réglage du déflecteur de pavillon à la livraison, position de transport	0P1XA
□ Toit relevable, mécanique	0P1VW
□ Pare-chocs, acier, 3 parties	0P1SG
□ Emmarchement avant, intégré, avec possibilité de maintien	0P1VE
□ Pare-brise, verre de sécurité feuilleté (VSF), teinté	0P1X0
□ Visière pare-soleil, devant le pare-brise	0P1WK
□ Installation de lave-glace pour pare-brise	0P1WG
□ Actionnement des balais d'essuie-glace, manuel	0P1UL
□ Emmarchement, pendulaire	0P1V0
□ Verrouillage centralisé, sans télécommande	0P1WS



☐	2 clés du véhicule	0P3JT
☐	Sans prolongement de porte	0P1WV
☐	Désignation de la porte, selon le tonnage commercial du véhicule	0P2DQ
☐	Vitres de porte, teintées	0P1WO
☐	Vitre de porte, verre de sécurité	0P1WM
☐	Paroi arrière de cabine, sans fenêtre	0P1VD

Éclairage et signaux sonores extérieur cabine (phares, klaxon, etc.)

☐	Pack H7 Plus, phares avant, phares antibrouillard, feux de virage	0PKWR
☐	Projecteurs avant, H7	0P1ZN
☐	Pare-pierres pour projecteurs avant, grille à mailles grossières et à mailles fines	0PICD
☐	Feux de jour, LED	0P2BP
☐	Phares antibrouillard, H7	0P2AH
☐	Feu de virage, H7	0P1YF
☐	Feux clignotant, latéral, LED	0P1Z7
☐	Régulation de la portée des phares, manuel	0P2AC
☐	Commande des phares, manuel	0P1ZF
☐	2 feux de gabarit, DEL	0P2BS
☐	Klaxon, deux sons, électrique	0P1W1
☐	Prédisposition pour les gyrophares	0P2BF
☐	2 gyrophares sur le pavillon de la cabine, 1 à droite et 1 à gauche	0P2B3
☐	2 projecteurs de travail sur le pavillon de la cabine, 1 à droite et 1 à gauche	0P1YM
☐	Projecteurs de travail, LED, blancs	0PJQA
☐	Interrupteur pour le projecteur de travail	0P5U5
☐	Sans gyrophares à l'arrière du véhicule	0PJRO

Rétroviseurs et remplacement des rétroviseurs

☐	Pack de rétroviseurs, rétroviseur extérieur à réglage électrique, chauffant, antévisseur, rétroviseur guide-trottoir droite	0PKW2
☐	Rétroviseur extérieur, réglage électrique avec aide à la manœuvre	0P2CB
☐	Rétroviseur guide-trottoir, à droite, réglage électrique, chauffant	0P2CG
☐	Antévisseur, réglage mécanique	0P2CJ
☐	Boîtier du rétroviseur, non peint	0P2CP
☐	Composants de véhicule, adaptés à une largeur de carrosserie de 2 400 à 2 600 mm	0P2CT

Sièges

☐	Revêtement de siège, textile, standard	0P2PQ
☐	Pack siège chauffeur Plus, à suspension pneumatique	0PKXF
☐	Siège du conducteur confort, à suspension pneumatique	0P2P2
☐	Accoudoirs de siège conducteur	0P2OE
☐	Pack siège convoyeur Basic, sans suspension, longueur et dossier réglables	0PKTY
☐	Siège convoyeur, sans suspension, longueur et dossier réglables	0P2OQ
☐	Affichage de ceinture de sécurité, 1re rangée de sièges, acoustique et optique	0P8L1



Poste de conduite

- ☐ Volant multifonctions, hauteur et inclinaison réglable 0P2GD



- ☐ Volant, avec position de stationnement 0P2GE
- ☐ Verrouillage du volant 0P3JZ
- ☐ Combiné d'instruments Professional 12,3 pouces 0P3L2
- ☐ Chronotachygraphe, numérique, CONTINENTAL 0P2KQ
- ☐ Chronotachygraphe/Tachymètre, étalonné 0P2KG
- ☐ 2 prises électriques, cabine au centre, 12 V et 24 V 0P2HX
- ☐ Compartiment de rangement, ouvert avec 2 prises USB, 5 V, charge uniquement, à droite à côté du panneau de commande de la climatisation 0PGT7
- ☐ 2 porte-gobelets extractibles dans le tableau de bord 0P2FA
- ☐ Rangement confort en dessous de l'écran d'infodivertissement 0PFY0
- ☐ Cendrier encastrable, partie centrale du tableau de bord 0P2FO
- ☐ Allume-cigares 0P2IH
- ☐ Console de commande MAN EasyControl Engine, 2 fonctions, à commande depuis l'extérieur avec la porte ouverte 0PGB5
- ☐ 4 casiers simples à la norme DIN, dans le rack situé au-dessus du pare-brise, à l'avant 0P2FJ
- ☐ Sans vide-poches à côté du siège 0PJRS

Climatisation de la cabine

- ☐ Climatisation, manuel 0P2NU
- ☐ Préséparateur (filtre à cyclone) pour l'admission d'air dans l'habitacle 0P2O7

Zone couchette

- ☐ 1 couchette en bas, matelas 70 mm, avec filets de rangement 0PKNC
- ☐ Couchette, en bas, avec sommier à lattes 0P2GX
- ☐ Revêtement inférieur en tissu de la couchette inférieure 0P2I5
- ☐ Matelas de couchette, en bas, 70 mm 0P2GL
- ☐ Filet, à gauche, sur la paroi latérale au niveau de la couchette inférieure 0P2EI
- ☐ Filet, à droite, sur la paroi latérale au niveau de la couchette inférieure 0P2EO
- ☐ Rideau transversal, derrière les sièges 0P2GP
- ☐ Coffre de rangement, arrière, à gauche, accessible de l'extérieur et de l'intérieur, avec berceau de fixation 0P2H1



- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| ☐ | Coffre de rangement, arrière, à droite, accessible de l'extérieur et de l'intérieur, avec berceau de fixation | 0P2H5 |
|--------------------------|---|-------|

Intérieur de la cabine

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | Couleur ambiante Dark Moon Grey avec argent pour habitacle de cabine | 0PKFZ |
| ☐ | Style d'habitacle identique à la couleur ambiante | 0PGBT |
| ☐ | Pack poste de conduite avec store pare-soleil, côté chauffeur | 0PKUB |
| ☐ | Pare-soleil de pare-brise, intérieur, rabattable | 0P2FE |
| ☐ | Store pare-soleil des vitres latérales de porte, intérieur, mécanique, côté conducteur | 0P2FH |
| ☐ | Plafonnier, liseuse (côté chauffeur) | 0PKMY |
| ☐ | Plafonnier central | 0PHA6 |
| ☐ | Liseuse, côté conducteur | 0P2IQ |
| ☐ | Éclairage d'embarquement | 0P2IO |
| ☐ | Poignées d'accès, standard | 0PHPK |
| ☐ | Rideau circulaire | 0P2GS |
| ☐ | Garnissage de porte, lavable | 0P2IA |
| ☐ | Pack vide-poches et rangements Premium | 0PKWK |
| ☐ | Filet, paroi arrière de la cabine | 0P2F0 |
| ☐ | Tiroir, partie centrale du tableau de bord | 0P2HJ |
| ☐ | Espace de rangement, couchette inférieure, avec cloison | 0P2HH |
| ☐ | Poignées intérieures au-dessus de toutes les portes de la cabine | 0P2G2 |

Accessoires et outillage

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| ☐ | Accessoires et outillage Plus | 0PKXD |
| ☐ | Outillage de bord | 0P2TX |
| ☐ | Trousse de premiers soins | 0P3F3 |
| ☐ | Triangle de signalisation | 0P3FI |
| ☐ | Kit de nettoyage pour vitres | 0P3CI |
| ☐ | Lampe clignotante de présignalisation avec fonction d'éclairage permanent | 0P3FF |
| ☐ | Cric, 25 000 kg | 0P3F9 |

Camion intelligent

Systèmes d'assistance à la conduite



- | | |
|---|-------|
| □ Régulation antipatinage (ASR) | 0P1T2 |
| □ Régulateur de vitesse (régulation de la vitesse de croisière FGR) | 0P1TR |



- | | |
|--|-------|
| □ Limiteur de vitesse de croisière (FGB) réglable, limiteur (coupure de l'injection) | 0P0C3 |
|--|-------|



- | | |
|---|-------|
| □ Sans système perfectionné de freinage d'urgence | 0P1U5 |
| □ Sans système de détection de l'aptitude à la conduite | 0PHN5 |
| □ Sans détection avant | 0PHNA |
| □ Sans détection des panneaux de signalisation | 0PHNE |
| □ Sans assistant de marche arrière | 0PHNV |
| □ Sans avertisseur de distance | 0PKA0 |
| □ Sans MAN SafeStop Assist | 0PLB5 |

Infodivertissement (autoradio, etc.)

- | | |
|--|-------|
| □ Système multimédia MAN 7 pouces | 0P2M2 |
| □ Système de haut-parleurs MAN | 0P2MF |
| □ Sans carte de navigation | 0P2N2 |
| □ Langue d'affichage supplémentaire en arabe | 0P2JL |



Carrosseries / Interfaces

Interfaces vers la semi-remorque (par ex. sellette d'attelage, raccords de frein, etc.)

☐	Raccord de frein de semi-remorque, 2 conduites, derrière la cabine, serpentins avec accouplement standard	0P1O2
☐	Prise de semi-remorque derrière la cabine, 24 V, 15 broches	0P1P9
☐	Câble spiralé pour semi-remorque, électr., pour prise de remorque derrière la cabine, 24 V, 15 broches à 15 broches	0P8NY
☐	Câble spiralé en Y pour semi-remorque, électrique, pour prises de remorque derrière la cabine, 24 V, 15 broches sur 7+7 broches	0P1QO
☐	Câble spiralé pour semi-remorque, électrique, pour prise de remorque ABS, derrière la cabine	0P8O1
☐	Hauteur de construction du plateau de sellette 40 mm (charge sur sellette max. 36 000 kg)	0P6ZZ
☐	Sellette d'attelage JOST JSK 38 C 3,5 pouces	0P1RP
☐	Pivot d'attelage, diamètre 3,5 pouces	0P1RZ
☐	Constructeur de sellette d'attelage Jost	0PBY1
☐	Hauteur de construction de la sellette d'attelage 190 mm	0P1PT
☐	Sellette d'attelage, graissage manuel	0P6XR
☐	Palier articulé en caoutchouc de sellette d'attelage	0PBY6
☐	Actionnement de la sellette d'attelage, poignée normale	0P1QI
☐	Sans détection de la sellette d'attelage	0PHN7
☐	Avance de sellette 1 075 mm, à partir du centre du dernier essieu	0P5AW
☐	Configuration du véhicule pour semi-remorque	0P0XX

Interfaces véhicule remorquant (par ex. attelage de remorque, raccords de frein, etc.)

☐	Chape de dépannage sur traverse AR, ROCKINGER SK5	0P1MZ
☐	Chape de dépannage sur traverse AR	0P1SH
☐	Sans raccord de frein de remorque sur l'extrémité de cadre, au centre	0P1O0
☐	Sans prise de remorque, extrémité de cadre	0P1OW
☐	Prise de remorque pour système antiblocage des roues (ABS), derrière la cabine	0P1O5

Carrosseries d'usine et interfaces vers les carrosseries (par ex. affichage de la benne, etc.)

☐	Interface pour échange de données avec la camion-benne (KSM) et commande du régime intermédiaire du moteur (ZDR), partie avant de la cabine et derrière la cabine	0PKNU
☐	Interface pour données du véhicule (FMS)	0P2J3

Prises de mouvement

☐	Sans hélice du ventilateur pour prise de mouvement, asservi à la boîte de vitesses	0P4VR
☐	Prédisposition, électrique, pour montage ultérieur d'une prise de mouvement commutable, asservi à la boîte de vitesses	0P4OI
☐	Paramétrage spécifique au secteur d'activité, général	0P4X0

Remorquage, dépannage et arrimage

☐	Chape d'attelage, au centre, intégré dans le pare-chocs/traverse AV, avec axe embrochable	0P1MK
--------------------------	---	-------

Peintures

Peinture de cabine supérieure

☐	Couche de peinture de finition de cabine	0P6YB
--------------------------	--	-------



☐	Peinture de finition du déflecteur de pavillon	0P6X3	
Peinture cabine inférieure			
☐	Emmarchements non peints (brut)	0P6X9	
☐	Aile derrière la cabine non peinte (brut)	0P6YG	
☐	Pare-chocs, acier non peint (brut)	0P6YQ	
Peinture châssis			
☐	Sans peinture de finition supplémentaire sur le châssis	0PJTK	
☐	Peinture de finition des jantes, acier, couleur aluminium blanc	0P6YL	
Couleur			
☐	Peinture de finition du déflecteur de pavillon	BLANC PUR RAL 9010	N
☐	Couche de peinture de finition de cabine	BLANC PUR RAL 9010	N



Caractéristiques techniques: TGS 33.440 6x4 BB SA / L26JAA03

Type de véhicule: Type de véhicule, tracteur routier (SA)
 Cabine: Cabine TN : la flexible (compacte, longue et de hauteur normale)
 Type d'entraînement: 6x4

Longueurs	mm
TD071 Longueur totale	7415.0
TD063 Porte-à-faux avant du véhicule	1605.0
TD057 Empattement entre ponts AV	0
TD058 Empattement entre pont AR et essieu poussé	0
TD059 Empattement entre ponts AR	1400
TD060 Empattement entre pont AR et essieu traîné	0
TD064 Porte-à-faux de cadre arrière	700.0
TD072 Distance entre le premier essieu AV et la carrosserie	865.0
TD067 Distance entre la sellette d'attelage et l'essieu AV, position nominale	3925.0
TD074 Rayon de giration avant	2960.0
TD075 Rayon de giration arrière	2169.0
TD068 Longueur d'accouplement	7249.0

Longueurs	mm
TD071 Longueur totale	7415.0
TD063 Porte-à-faux avant du véhicule	1605.0
TD057 Empattement entre ponts AV	0
TD058 Empattement entre pont AR et essieu poussé	0
TD059 Empattement entre ponts AR	1400
TD060 Empattement entre pont AR et essieu traîné	0
TD064 Porte-à-faux de cadre arrière	700.0
TD072 Distance entre le premier essieu AV et la carrosserie	865.0
TD067 Distance entre la sellette d'attelage et l'essieu AV, position nominale	3925.0
TD074 Rayon de giration avant	2960.0
TD075 Rayon de giration arrière	2169.0
TD068 Longueur d'accouplement	7249.0

Largeurs	mm
TD008 Largeur du rétroviseur inclus	2981.0
TD001 Largeur de la cabine	2240.0

Largeurs	mm
TD008 Largeur du rétroviseur inclus	2981.0
TD001 Largeur de la cabine	2240.0

Cadre	mm
TD009 Largeur du cadre à l'avant	945.0
TD010 Largeur du cadre à l'arrière	765.0
TD078 Profil de cadre	270 x 85 x 9,5

Cadre	mm
-------	----

TD009 Largeur du cadre à l'avant	945.0
TD010 Largeur du cadre à l'arrière	765.0
TD078 Profil de cadre	270 x 85 x 9,5

Hauteurs	mm
TD033 Hauteur extérieure maximale, non chargée	3846.0
TD082 Hauteur totale de transport, à vide	3295.0
TD034 Hauteur extérieure maximale, chargée	3748.0
TD035 Hauteur du cadre sur l'empattement théorique arrière, non chargé	1138.0
TD036 Hauteur du cadre sur l'empattement arrière théorique, chargé	1055.0
TD045 Levée depuis la position de conduite, avant	0.0
TD046 Descente depuis la position de conduite, avant	0.0
TD047 Levée depuis la position de conduite, arrière	0.0
TD048 Descente depuis la position de conduite, arrière	0.0
TD051 Hauteur sellette d'attelage au-dessus du sol, non chargée	1452.0
TD052 Hauteur sellette d'attelage au-dessus du sol, chargée	1369.0

Hauteurs	mm
TD033 Hauteur extérieure maximale, non chargée	3846.0
TD082 Hauteur totale de transport, à vide	3295.0
TD034 Hauteur extérieure maximale, chargée	3748.0
TD035 Hauteur du cadre sur l'empattement théorique arrière, non chargé	1138.0
TD036 Hauteur du cadre sur l'empattement arrière théorique, chargé	1055.0
TD045 Levée depuis la position de conduite, avant	0.0
TD046 Descente depuis la position de conduite, avant	0.0
TD047 Levée depuis la position de conduite, arrière	0.0
TD048 Descente depuis la position de conduite, arrière	0.0
TD051 Hauteur sellette d'attelage au-dessus du sol, non chargée	1452.0
TD052 Hauteur sellette d'attelage au-dessus du sol, chargée	1369.0

Dimensions du cercle	m
TD055 Diamètre du cercle de piste	17.0
TD056 Diamètre de braquage entre murs	18.8

Dimensions du cercle	m
TD055 Diamètre du cercle de piste	17.0
TD056 Diamètre de braquage entre murs	18.8

Poids/Charges	kg
TD026 Poids du châssis avec cabine	10064
TD027 Poids du châssis avant	5265
TD028 Poids du châssis arrière	4799
TD029 Charge utile	22936

Les caractéristiques techniques doivent être considérées comme une approximation. Les valeurs sont partiellement simplifiées. Vous trouverez des remarques et descriptions supplémentaires dans les informations correspondantes dans l'aperçu. Les contenus et informations ont été rédigés avec le plus grand soin. Nous ne garantissons toutefois pas l'exactitude et l'actualité des données et valeurs indiquées. Sous réserve d'erreurs et de modifications. MAN Truck & Bus AG n'est responsable qu'en cas d'actes intentionnels ou de négligence grave et de violation fautive d'obligations contractuelles essentielles.



TD018	Poids total du véhicule légalement admissible	33000
TD025	Poids total du véhicule techniquement autorisé	33000
TD031	Poids total roulant autorisé légalement admissible	44000
TD032	Charge remorquée légalement admissible	0
Poids/Charges		kg
TD026	Poids du châssis avec cabine	10064
TD027	Poids du châssis avant	5265
TD028	Poids du châssis arrière	4799
TD029	Charge utile	22936
TD018	Poids total du véhicule légalement admissible	33000
TD025	Poids total du véhicule techniquement autorisé	33000
TD031	Poids total roulant autorisé légalement admissible	44000
TD032	Charge remorquée légalement admissible	0

Les caractéristiques techniques doivent être considérées comme une approximation. Les valeurs sont partiellement simplifiées. Vous trouverez des remarques et descriptions supplémentaires dans les informations correspondantes dans l'aperçu. Les contenus et informations ont été rédigés avec le plus grand soin. Nous ne garantissons toutefois pas l'exactitude et l'actualité des données et valeurs indiquées. Sous réserve d'erreurs et de modifications. MAN Truck & Bus AG n'est responsable qu'en cas d'actes intentionnels ou de négligence grave et de violation fautive d'obligations contractuelles essentielles.